

Adattatore da DisplayPort a HDMI - 4K 30Hz

ID prodotto: DP2HD4KADAP

L'adattatore da DisplayPort™ a HDMI® supporta la risoluzione video 4K e il collegamento di dispositivi DisplayPort come Ultrabook™ o PC desktop a monitor o proiettori HDMI 4K.

L'adattatore gestisce al meglio i contenuti grafici avanzati. Il supporto delle risoluzioni fino a 4K (quattro volte superiore all'alta definizione 1080p) e le prestazioni eccellenti dell'adattatore costituiscono una soluzione ideale per le applicazioni a elevato consumo di risorse, come ad esempio progettazione grafica, progettazione CAD e CAM o imaging biomedico (RM, diagnostica, radiologia ecc).

Inoltre, il supporto dei display 1080p rende questo adattatore 4K ideale per casa, ufficio o altre applicazioni di lavoro.

L'adattatore da DP a HDMI è molto facile da trasportare grazie al design leggero ad ingombro ridotto. È l'accessorio ideale per gli UltraBook, che è possibile inserire nella borsa per laptop o nella valigetta. Il design ultraportatile dell'adattatore è ideale per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) professionali e per eseguire presentazioni ai clienti, sessioni di formazione fuori sede o viaggi di lavoro in maniera semplice e rapida.

DP2HD4KADAP è coperto dalla garanzia di 3 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente il collegamento di monitor HDMI 4K alle porte di uscita DisplayPort
- Trasportabile con il laptop per le applicazioni da ufficio BYOD
- Consente l'utilizzo dei display HDMI come monitor secondari per i computer con DisplayPort

Caratteristiche

- Il supporto del 4K offre una qualità delle immagini eccellente e una risoluzione quattro volte superiore al 1080p
- Massima portabilità grazie al design compatto a ingombro ridotto
- Configurazione semplice e installazione plug-and-play

Hardware

Norme di garanzia 3 Years

Active or Passive Adapter	Passivo
Ingresso AV	DisplayPort - 1.2
Porte	1
Uscita AV	HDMI - 1.4
Audio	Sì
Standard del settore	DPCP (DisplayPort Content Protection) HDCP (High Definition Content Protection) DisplayPort 1.2 HDMI 1.4

Prestazioni

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Risoluzioni digitali massime	3840x2160 30 Hz (4K)
Risoluzioni supportate	3840x2160 30Hz (4K) 1920x1200 1920x1080 60Hz (1080p) 1280x720 (720p)
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	Audio surround 7.1
MTBF	1,482,115 ore

Connettore/i

Connettore A	DisplayPort (20 pin)
Connettore B	HDMI (19 pin)

Note/requisiti speciali



Requisiti di sistema e cavi Porta DP++ (DisplayPort ++)
necessaria per scheda video o sorgente video (deve essere supportato il pass-through DVI e HDMI)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	10%~85%RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza prodotto	2.5 in [64 mm]
Larghezza prodotto	0.8 in [21 mm]
Altezza prodotto	0.4 in [11 mm]
Peso prodotto	0.3 oz [7.5 g]

Informazioni confezione

Package Length	5.7 in [14.5 cm]
Package Width	3.9 in [98 mm]
Package Height	1.0 in [26 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.3 oz [36 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Adattatore DisplayPort a HDMI
--------------------------	-------------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

