

## Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200

Product ID: DP2VGAA



Questo unico adattatore DisplayPort™ a VGA è dotato di una porta audio integrata che consente di collegare dispositivi dotati di DisplayPort quali, ad esempio, laptop HP® EliteBook Folio 9470m a un display o proiettore VGA con audio.

### Consente di condividere presentazioni e video

Poiché la maggior parte delle sale riunioni hanno una disposizione diversa, la lunghezza dei cavi disponibile varia in ogni locale. Non tutti i laptop hanno porte DisplayPort (DP) e audio posizionate sullo stesso lato, ciò può risultare un problema quando si devono eseguire delle presentazioni. Può anche significare che alcune porte potrebbero essere troppo distanti durante una riunione.

Questo pratico adattatore consente di posizionare le porte audio e video sullo stesso lato del laptop assicurando che tutte le porte necessarie siano accessibili al momento del bisogno.

## **Consente di sostituire una porta audio danneggiata**

Se la porta audio sul dispositivo mobile è danneggiata o bloccata da altri collegamenti, questo pratico adattatore permette di avere sempre a disposizione tutte le porte necessarie per ogni presentazione. Collegando l'audio al laptop mediante l'adattatore, potete essere preparati per qualsiasi situazione.

Per utilizzare la funzione audio dell'adattatore dovete alimentare l'adattatore mediante una porta USB del laptop oppure utilizzando una porta di ricarica della morsettiere USB. È sufficiente collegare un cavo Micro USB dall'adattatore alla porta USB e l'audio sarà disponibile quando eseguite la presentazione.

## **Consente di creare un ambiente ordinato**

L'adattatore può inoltre essere utilizzato per collegare il computer laptop o desktop al monitor e agli altoparlanti. L'adattatore e i cavi collegati possono essere comodamente posizionati sul retro del monitor creando una configurazione ordinata di tutti i dispositivi.

## **Sempre pronti ovunque voi siate**

Questo adattatore DisplayPort a VGA è estremamente portatile grazie al design leggero a ingombro ridotto. È l'accessorio ideale da portare con i dispositivi mobili utilizzati, si ripone facilmente nella borsa del laptop o nel contenitore per il trasporto. Questo design ultraportatile rende l'adattatore perfetto per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio.

Consente inoltre di arrivare preparati alla presentazione a un potenziale cliente, alla formazione fuori sede o all'incontro con un cliente quando si è in viaggio.

DP2VGAA è coperto dalla garanzia di 3 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Consente di collegare un monitor o proiettore VGA a un dispositivo dotato di DisplayPort aggiungendo anche l'audio alle presentazioni video
- Consente di collegare un display VGA a un laptop DisplayPort da utilizzare come monitor secondario
- È possibile portare l'adattatore in viaggio per collegare qualsiasi monitor o proiettore VGA
- Consente di entrare in sala riunioni con il laptop o il tablet DisplayPort pronti per la presentazione

### Features

- Consente di raggruppare le porte VGA e audio assicurando che siano tutte accessibili al momento del bisogno
- Consente di sostituire una porta audio danneggiata o bloccata collegando l'audio direttamente tramite l'adattatore
- Offre una qualità nitida delle immagini grazie al supporto di risoluzioni video ad alta definizione fino a 1920x1200 o 1080p
- Massima portabilità grazie al design compatto a ingombro ridotto

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Attivo
	Audio	Sì
	Ingresso AV	DisplayPort
	Stile adattatore	Adattatori
	Uscita AV	VGA
<b>Prestazioni</b>	Risoluzioni analogiche massime	1920x1200 / 1080p (output)
	Risoluzioni digitali massime	1920x1200 / 1080p (input)
	Specifiche audio	Audio stereo a 2 canali (3,5 mm)
	Widescreen supportato	Sì
<b>Connettore/i</b>	Connettore A	1 - DisplayPort (20 pin) Maschio Input
	Connettore B	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Output 1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina Output
	Tipo/i connettori	1 - USB micro-B (5 pin) Femmina Input
<b>Alimentazione</b>	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
	Umidità	40%~50%RH
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	0.7 in [1.7 cm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	1.7 in [42 mm]
	Lunghezza cavo	7.2 in [18.4 cm]
	Lunghezza prodotto	2.6 in [67 mm]
	Peso prodotto	1.8 oz [50.8 g]
<b>Informazioni confezione</b>	Package Height	0.6 in [16 mm]
	Package Length	8.7 in [22 cm]
	Package Width	7.9 in [20 cm]
	Peso spedizione (confezione)	2.3 oz [64 g]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Adattatore DisplayPort a VGA  1 - Cavi Micro USB 0,25 mm

Product appearance and specifications are subject to change without notice.