

Hikvision DS-2CD1323G2-I(2.8mm) Torretta Telecamera di sicurezza IP Interno e esterno 1920 x 1080 Pixel Soffitto

Marchio : Hikvision

Codice prodotto: DS-2CD1323G2-I(2.8MM)

Nome del prodotto : DS-2CD1323G2-I(2.8mm)

2 MP, 1/2.9" CMOS, 1920 x 1080, 2.8 mm, F2.0, DWDR, 3D DNR, EXIR 2.0, RJ45, IP67, PoE, 12 VDC, 330 g

Hikvision DS-2CD1323G2-I(2.8mm) Torretta Telecamera di sicurezza IP Interno e esterno 1920 x 1080 Pixel Soffitto:

Con un perfetto equilibrio tra prestazioni e rapporto qualità/prezzo, le telecamere IP della serie Pro Hikvision mirano a fornire solo i giusticomponenti, incluse interessanti e innovative funzioni come ColorVu e AcuSense, per migliorare la qualità dell'immagine e ridurre la percentuale di falsi allarmi. E tutto questo in modo economicamente accessibile e facile da usare.



Prestazione		Video	
Tipo *	Telecamera di sicurezza IP	Codifica della regione di interesse (ROI)	✓
Posizionamento supportato *	Interno e esterno	Audio	
Tecnologia di connessione *	Cablato	Rapporto segnale/rumore (SNR)	52 dB
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Collegamento in rete	
Modalità giorno/notte	✓	Collegamento ethernet LAN *	✓
Numero di lingue	2	Tipo di interfaccia Ethernet	Fast Ethernet
Supporto lingue	Inglese, Ucraino	Protocolli di rete supportati	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Design		Wi-Fi *	✗
Fattore di forma *	Torretta	Bluetooth *	✗
Tipo di montaggio *	Soffitto	Numero di utenti	32 utente(i)
Colore del prodotto *	Bianco	Livello di accesso dell'utente	Amministratore, Operator, Utente
Funzioni di protezione	Resistente all'acqua, Antipolvere	Supporto qualità del servizio (QoS)	✓
Codice di protezione internazionale (IP)	IP67	Visione dal vivo	✓
Macchina fotografica		Numero di canali live view simultanei	6 canali
Angolo di rotazione	360°	Archiviazione	
Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale	104°	Disco rigido integrato *	✗
Angolo di visione dell'obiettivo, verticale	58°	Connettività	
Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale	123°	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Inclinazione	0 - 75°	Sicurezza	
Panoramica	0 - 360°	Protezione della password	✓
Velocità otturatore	1/3 - 1/100000 s	Riconoscimento movimento video	✓
Sensore d'immagine		Allarme attivo di interferenza	✓
Numero di sensori	1	Protezione della privacy	✓
Dimensioni sensore ottico	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")	Heartbeat	✓
Scansione progressiva	✓	Specchio	✓
Tipo sensore *	CMOS	Filigrana digitale	✓
Sistema di lente		Reset della password via e-mail	✓
Numero di lenti *	1	Registro di controllo	✓
Distanza di rilevamento	42 m	Autenticazione Digest	✓
Distanza di osservazione	16 m	Caratteristiche di gestione	
Distanza di riconoscimento	8 m	Gestione web-based	✓
Apertura massima	2	Gestione energetica	
Distanza di identificazione	4 m	Tipologia alimentazione *	dC, PoE
Lunghezza focale fissa	2,8 mm	Consumo energetico (max)	5 W

Veduta notturna		Gestione energetica	
Visione notturna *	✓	Consumo energetico (Power over Ethernet (PoE))	6,5 W
Distanza di visione notturna	30 m	Volt CC in uscita	12
Tipo LED	IR	Ampère CC in uscita	0,4 A
Lunghezza d'onda a infrarossi	850 nm		
Video		Condizioni ambientali	
Risoluzione massima *	1920 x 1080 Pixel	Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 60 °C
Megapixel totali *	2 MP	Intervallo di temperatura	-30 - 60 °C
Formati di compressione video	H.265+, H.264, H.264+, M-JPEG, H.265	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Risoluzioni grafiche supportate	1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360	Umidità	0 - 95%
Frame rate	30 fps	Dimensioni e peso	
Streaming video	✓	Altezza	85,3 mm
Tecnologia della riduzione del rumore	Riduzione del rumore 3D	Diametro	11 cm
Regolazione della qualità di immagine	Luminosità, Contrasto, Nitidezza, Saturazione	Peso	330 g
Mascheramento per la privacy	✓	Larghezza imballo	150 mm
Controllo del bitrate	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Profondità imballo	150 mm
Velocità di trasmissione	32 Kbps - 8 Mbps	Altezza imballo	141 mm
Compensazione della retroilluminazione	✓	Peso dell'imballo	550 g
Compensazione highlight (HLC)	✓	Contenuto dell'imballo	
Range dinamico grandangolo digitale (DWDR)	✓	numero di telecamere *	1
		Dettagli tecnici	
		Interfaccia di montaggio dell'obiettivo	M12
		Certificati di sostenibilità	RoHS, Federal Communications Commission (FCC), WEEE, CE, REACH

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.