

Hikvision DS-2CD1343G2-I(2.8MM) telecamera di sorveglianza Torretta Telecamera di sicurezza IP Interno e esterno 2560 x 1440 Pixel Soffitto



Marchio : Hikvision

Codice prodotto: DS-2CD1343G2-I(2.8MM)

Nome del prodotto : DS-2CD1343G2-I(2.8MM)

4 MP, 1/3" CMOS, 2560 x 1440, 2.8 mm, F2.0, WDR, 3D DNR, EXIR 2.0, RJ45, IP67, PoE, 12 VDC, 330 g

Hikvision DS-2CD1343G2-I(2.8MM) telecamera di sorveglianza Torretta Telecamera di sicurezza IP
Interno e esterno 2560 x 1440 Pixel Soffitto:

Con un perfetto equilibrio tra prestazioni e rapporto qualità/prezzo, le telecamere IP della serie Pro Hikvision mirano a fornire solo i giusticomponenti, incluse interessanti e innovative funzioni come ColorVu e AcuSense, per migliorare la qualità dell'immagine e ridurre la percentuale di falsi allarmi. E tutto questo in modo economicamente accessibile e facile da usare.



Prestazione		Video	
Tipo *	Telecamera di sicurezza IP	Codifica della regione di interesse (ROI)	✓
Posizionamento supportato *	Interno e esterno	Collegamento in rete	
Tecnologia di connessione *	Cablato	Collegamento ethernet LAN *	✓
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Tipo di interfaccia Ethernet	Fast Ethernet
Modalità giorno/notte	✓	Protocolli di rete supportati	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Numero di lingue	2	Wi-Fi *	✗
Supporto lingue	Inglese, Ucraino	Bluetooth *	✗
Range dinamico	120 dB	Numero di utenti	32 utente(i)
Design		Livello di accesso dell'utente	Amministratore, Operator, Utente
Fattore di forma *	Torretta	Supporto qualità del servizio (QoS)	✓
Tipo di montaggio *	Soffitto	Visione dal vivo	✓
Colore del prodotto *	Bianco	Numero di canali live view simultanei	6 canali
Funzioni di protezione	Resistente all'acqua, Antipolvere	Archiviazione	
Codice di protezione internazionale (IP)	IP67	Disco rigido integrato *	✗
Macchina fotografica		Connettività	
Angolo di rotazione	360°	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale	99°	Sicurezza	
Angolo di visione dell'obiettivo, verticale	55°	Protezione della password	✓
Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale	116°	Riconoscimento movimento video	✓
Inclinazione	0 - 75°	Allarme attivo di interferenza	✓
Panoramica	0 - 360°	Protezione della privacy	✓
Velocità otturatore	1/3 - 1/100000 s	Heartbeat	✓
Numero di aree di mascheramento della privacy	4	Specchio	✓
Sensore d'immagine		Filigrana digitale	✓
Numero di sensori	1	Reset della password via e-mail	✓
Dimensioni sensore ottico	25,4 / 3 mm (1 / 3")	Registro di controllo	✓
Scansione progressiva	✓	Autenticazione Digest	✓
Tipo sensore *	CMOS	Caratteristiche di gestione	
Sistema di lente		Gestione web-based	✓
Numero di lenti *	1	Gestione energetica	
Distanza di rilevamento	59 m	Tipologia alimentazione *	dC, PoE
Distanza di osservazione	23 m	Consumo energetico (max)	5 W
Distanza di riconoscimento	11 m	Consumo energetico (Power over Ethernet (PoE))	6,5 W
Apertura massima	2		

Sistema di lente		Gestione energetica	
Distanza di identificazione	5 m	Volt CC in uscita	12
Lunghezza focale fissa	2,8 mm	Ampère CC in uscita	0,4 A
Veduta notturna		Condizioni ambientali	
Visione notturna *	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 60 °C
Distanza di visione notturna	30 m	Intervallo di temperatura	-30 - 60 °C
Tipo LED	IR	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Lunghezza d'onda a infrarossi	850 nm	Umidità	0 - 95%
Video		Dimensioni e peso	
Risoluzione massima *	2560 x 1440 Pixel	Altezza	85,3 mm
Megapixel totali *	4 MP	Diametro	11 cm
Formati di compressione video	H.265+, H.264, H.264+, M-JPEG, H.265	Peso	330 g
Risoluzioni grafiche supportate	1280 x 720 (HD 720), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360	Larghezza imballo	150 mm
Frame rate	25 fps	Profondità imballo	150 mm
Streaming video	✓	Altezza imballo	141 mm
Tecnologia della riduzione del rumore	Riduzione del rumore 3D	Peso dell'imballo	550 g
Regolazione della qualità di immagine	Luminosità, Contrasto, Nitidezza, Saturazione	Contenuto dell'imballo	
Mascheramento per la privacy	✓	numero di telecamere *	1
Controllo del bitrate	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Dettagli tecnici	
Velocità di trasmissione	32 Kbps - 8 Mbps	Iris	✓
Compensazione della retroilluminazione	✓	Interfaccia di montaggio dell'obiettivo	M12
Compensazione highlight (HLC)	✓	Certificati di sostenibilità	RoHS, Federal Communications Commission (FCC), WEEE, CE, REACH



6931847178208

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-FEB-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date