

Hikvision DS-2CE76D3T-ITMF Torretta Telecamera di sicurezza CCTV Interno e esterno 1920 x 1080 Pixel Soffitto

Marchio : Hikvision

Codice prodotto: DS-2CE76D3T-ITMF(2.8MM)

Nome del prodotto : DS-2CE76D3T-ITMF



Hikvision DS-2CE76D3T-ITMF. Tipo: Telecamera di sicurezza CCTV, Posizionamento supportato: Interno e esterno, Tecnologia di connessione: Con cavo e senza cavo. Tipo di montaggio: Soffitto, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Torretta. Illuminazione min.: 0,005 lx, Angolo di campo visivo: 106°, Angolo di rotazione: 360°. Tipo sensore: CMOS. Tipo LED: IR

Prestazione		Veduta notturna	
Tipo *	Telecamera di sicurezza CCTV	Tipo LED	IR
Posizionamento supportato *	Interno e esterno	Video	
Tecnologia di connessione *	Con cavo e senza cavo	Risoluzione massima *	1920 x 1080 Pixel
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Megapixel totali *	2 MP
Modalità giorno/notte	✓	Frame rate	30 fps
Filtro di cut-off per Infrarossi (IR)	✓	Formato video analogico	NTSC, PAL
Supporto lingue	Inglese	Regolazione della qualità di immagine	Luminosità, DNR, Specchio, Nitidezza
Design		Compensazione della retroilluminazione	✓
Fattore di forma *	Torretta	Compensazione highlight (HLC)	✓
Tipo di montaggio *	Soffitto	IR intelligente	✓
Colore del prodotto *	Bianco	Collegamento in rete	
Materiale della scocca	Metallo	Collegamento ethernet LAN *	✗
Funzioni di protezione	Antipolvere, Resistente all'acqua	Wi-Fi *	✗
Codice di protezione internazionale (IP)	IP67	Bluetooth *	✗
Macchina fotografica		Archiviazione	
Controllo della panoramica della fotocamera	✓	Disco rigido integrato *	✗
Controllo dell'inclinazione della telecamera	✓	Gestione energetica	
Illuminazione min.	0,005 lx	Tipologia alimentazione *	dC
Angolo di campo visivo	106°	Consumo energetico (max)	4,6 W
Angolo di rotazione	360°	Volt CC in uscita	12
Inclinazione	0 - 75°	Condizioni ambientali	
Panoramica	0 - 360°	Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 60 °C
Velocità otturatore	PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s, NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s	Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Sensore d'immagine		Dimensioni e peso	
Scansione progressiva	✓	Larghezza	89,5 mm
Tipo sensore *	CMOS	Lunghezza	68,2 mm
Sistema di lente		Peso	240 g
Numero di lenti *	1	Contenuto dell'imballo	
Veduta notturna		numero di telecamere *	1
Visione notturna *	✓		



0842571123043



842571123043

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.