

Hikvision DS-2PT3326IZ Cupola Telecamera di sicurezza IP Interno e esterno 1920 x 1080 Pixel Soffitto



Marchio : Hikvision

Codice prodotto: DS-2PT3326IZ-DE3(2.8-12MM)(2MM)

Nome del prodotto : DS-2PT3326IZ

Hikvision DS-2PT3326IZ. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno e esterno, Tecnologia di connessione: Cablato. Tipo di montaggio: Soffitto, Colore del prodotto: Nero, Bianco, Fattore di forma: Cupola. Illuminazione min.: 0,01 lx, Angolo di campo visivo: 144°, Inclinazione: 0 - 90°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Zoom ottico: 4x, Zoom digitale: 8x, Distanza di rilevamento: 26,7 m

Prestazione		Video	
Tipo *	Telecamera di sicurezza IP	Velocità di trasmissione	32 Kbps - 8192 Kbps
Posizionamento supportato *	Interno e esterno	Compensazione della retroilluminazione	✓
Tecnologia di connessione *	Cablato	Compensazione highlight (HLC)	✓
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Range dinamico grandangolo digitale (DWDR)	✓
Modalità giorno/notte	✓	Codifica della regione di interesse (ROI)	✓
Filtro di cut-off per Infrarossi (IR)	✓		
Design		Audio	
Fattore di forma *	Cupola	Canali di ingresso audio	1 canali
Tipo di montaggio *	Soffitto	Sistema audio	1 canali
Colore del prodotto *	Nero, Bianco	Codec voce	G.711, MP2L2
Materiale della scocca	Acilnitrile butadiene stirene (ABS), Alluminio, Policarbonato (PC)		
Macchina fotografica		Collegamento in rete	
Controllo della panoramica della fotocamera	✓	Collegamento ethernet LAN *	✓
Controllo dell'inclinazione della telecamera	✓	Tipo di interfaccia Ethernet	Fast Ethernet
Illuminazione min.	0,01 lx	Protocolli di rete supportati	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour
Angolo di campo visivo	144°	Wi-Fi *	✗
Inclinazione	0 - 90°	Bluetooth *	✗
Velocità di inclinazione	30 °/s	Numero di utenti	32 utente(i)
Panoramica	0 - 350°	Supporto qualità del servizio (QoS)	✓
Velocità di scansione	30 °/s	Visione dal vivo	✓
Bilanciamento del bianco	Auto, Manuale	Archiviazione	
Velocità otturatore	50 Hz: 1/25 - 1/30000; 60 Hz: 1/30 - 1/30000	Disco rigido integrato *	✗
Sensore d'immagine		Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Numero di sensori	4	Memoria espandibile fino a	256 GB
Dimensioni sensore ottico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Connettività	
Scansione progressiva	✓	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tipo sensore *	CMOS	Sicurezza	
Sistema di lente		Riconoscimento movimento video	✓
Zoom fotocamera	✓	Allarme attivo di interferenza	✓
Zoom ottico	4x	Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS
Zoom digitale	8x	Caratteristiche di gestione	
Numero di lenti *	4	Browser web	✓
Distanza di rilevamento	26,7 m	Analisi del comportamento	Rilevamento di intrusione, Rilevamento dell'attraversamento della linea
Distanza di osservazione	10,6 m	Gestione energetica	
Distanza di riconoscimento	5,3 m	Tipologia alimentazione *	dC, PoE
Messa a fuoco	Motorizzata/Manuale		
Apertura massima	2,4		
Distanza di identificazione	2,7 m		
Numero minimo di aperture	2		

Sistema di lente		Gestione energetica	
Lunghezza focale	2.8 - 12 mm	Consumo energetico (max)	24 W
Veduta notturna		Volt CC in uscita	12
Visione notturna *	✓	Condizioni ambientali	
Video		Intervallo temperatura di funzionamento	-10 - 50 °C
Risoluzione massima *	1920 x 1080 Pixel	Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Megapixel totali *	2 MP	Dimensioni e peso	
Formati video supportati	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Altezza	133,2 mm
Frame rate	30 fps	Diametro	18,3 cm
Riduzione rumore	✓	Peso	900 g
Tecnologia della riduzione del rumore	Riduzione del rumore 3D	Contenuto dell'imballo	
Tipo di controllo del guadagno	Auto/Manuale	numero di telecamere *	1
Mascheramento per la privacy	✓		



6954273649197

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 11-FEB-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date