

Hikvision DS-3E1318P-SI switch di rete Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero



Marchio : Hikvision

Codice prodotto: DS-3E1318P-SI

Nome del prodotto : DS-3E1318P-SI

Hikvision DS-3E1318P-SI. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 16. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 7,2 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3a, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Supporto Power over Ethernet (PoE)

Caratteristiche di gestione		Design	
Tipo interruttore *	Gestito	Colore del prodotto	Nero
Livello del commutatore	L2	Materiale della scocca	Metallo
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Gestione energetica	
Connettività		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Quantità di porte RJ-45 *	16	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Corrente d'ingresso	2.5 A
Quantità di porte Combo SFP	2	Consumo energetico (max)	250 W
Collegamento in rete		Power over Ethernet (PoE)	
Standard di rete *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Supporto 10G *	✗	Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	16
Mirroring della porta	✓	Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	30 W
Full duplex	✓	Bilancio energetico totale del PoE	230 W
Raggruppamento link	✓	Condizioni ambientali	
Controllo Broadcast storm	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	-10 - 55 °C
Limitazione della velocità	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 85 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
VLAN support	✓	Umidità	5 - 95%
Numero di VLA	4094	Dimensioni e peso	
Trasmissione dati		Larghezza	440 mm
Capacità di commutazione *	7,2 Gbit/s	Profondità	220,8 mm
tasso di inoltrò	5,3568 Mpps	Altezza	44 mm
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Peso	2,59 kg
Store-and-forward	✓	Dati su imballaggio	
Sicurezza		Peso dell'imballo	3,09 kg
Algoritmi di sicurezza supportati	SNMP, SNMPv2		
Algoritmi di pianificazione di coda	SP, Weighted Round Robin (WRR)		



6941264078418

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 11-FEB-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date