

Hikvision DS-3T0306HP-E/HS switch di rete Non gestito L2 Fast Ethernet (10/100) Supporto Power over Ethernet (PoE) Grigio

Marchio : Hikvision

Codice prodotto: DS-3T0306HP-E/HS

Nome del prodotto : DS-3T0306HP-E/HS

Hikvision DS-3T0306HP-E/HS. Tipo interruttore: Non gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Fast Ethernet (10/100), Quantità di porte RJ-45: 3. Tipo di moduli ottici di commutazione: Gigabit Ethernet. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 2000 voci, Capacità di commutazione: 4,8 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3z. Voltaggio input DC: 48 - 57 V. Supporto Power over Ethernet (PoE)



Caratteristiche di gestione		Gestione energetica	
Tipo interruttore *	Non gestito	Voltaggio input DC	48 - 57 V
Livello del commutatore	L2	Corrente d'ingresso	1.35 A
Connettività		Consumo energetico (max)	65 W
Quantità di porte RJ-45 *	3	Power over Ethernet (PoE)	
Tipo di porte RJ-45 *	Fast Ethernet (10/100)	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	1	Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	4
Quantità di slot per modulo SFP	1	Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	60 W
Collegamento in rete		Bilancio energetico totale del PoE	60 W
Standard di rete *	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3z	Condizioni ambientali	
Supporto 10G *	✗	Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 65 °C
Full duplex	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 85 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
Fibra ottica		Umidità	5 - 95%
Tipo di moduli ottici di commutazione	Gigabit Ethernet	Dimensioni e peso	
Trasmissione dati		Larghezza	158 mm
Capacità di commutazione *	4,8 Gbit/s	Profondità	31,6 mm
tasso di inoltrò	3,5712 Mpps	Altezza	101,2 mm
Dimensioni tavola MAC *	2000 voci	Peso	350 g
Store-and-forward	✓	Dati su imballaggio	
Design		Peso dell'imballo	915 g
Colore del prodotto	Grigio	Dati logistici	
Materiale della scocca	Metallo	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Indicatori LED	PoE, Potenza, Collegamento		
Prestazione			
Fanless	✓		



6941264044390

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.