

ZYXEL

## Zyxel DX3300-T0 router wireless Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Bianco

**Marchio :** Zyxel

**Codice prodotto:** DX3300-T0-EU01V1F

**Nome del prodotto :** DX3300-T0

Zyxel DX3300-T0. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 11200 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit Ethernet. Algoritmi di sicurezza supportati: IPSec, SNMP, SSID, WMM, WPS. Tipo di prodotto: Router da tavolo, Colore del prodotto: Bianco, Indicatori LED: LAN, Potenza, WAN, WLAN, WPS



<b>Connessione WAN</b>		<b>Sicurezza</b>	
WAN Ethernet *	✓	Algoritmi di sicurezza supportati	IPSec, SNMP, SSID, WMM, WPS
WAN DSL *	✓	Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI)	✓
Tipo di connessione WAN	RJ-45	Filtri MAC address	✓
<b>Caratteristiche Wireless LAN</b>		<b>Protocolli</b>	
Banda Wi-Fi *	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)	Cliente DHCP	✓
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Server DHCP	✓
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *	11200 Mbit/s	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	600 Mbit/s	<b>Design</b>	
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	11200 Mbit/s	Colore del prodotto	Bianco
<b>Collegamento in rete</b>		Indicatori LED	LAN, Potenza, WAN, WLAN, WPS
Collegamento ethernet LAN *	✓	Interruttore On/Off	✓
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	Gigabit Ethernet	Tipo di prodotto *	Router da tavolo
Port forwarding	✓	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Selezione automatica dei canali	✓	Cavi inclusi	AC, LAN (RJ-45), Phone
DNS Dinamico (DDNS)	✓	Guida d'installazione rapida	✓
Routing basato su criteri	✓	<b>Antenna</b>	
Assegnazione VLAN basata su SSID	✓	Design dell'antenna *	Interno
<b>Caratteristiche DSL</b>		<b>Caratteristiche</b>	
ADSL	✓	Firmware aggiornabile	✓
ADSL2	✓	<b>Gestione energetica</b>	
ADSL2+	✓	Tipologia alimentazione *	dC
VDSL	✓	Voltaggio di uscita	12 V
VDSL2	✓	Corrente d'uscita	2 A
<b>Connettività</b>		<b>Condizioni ambientali</b>	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	4	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Porta USB *	✓	Intervallo di temperatura	-30 - 70 °C
Quantità porte USB 2.0	1	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
		Umidità	10 - 95%

Caratteristiche di gestione		Dimensioni e peso	
Tasto reset	✓	Larghezza	220 mm
Sicurezza WPS Push Button	✓	Profondità	35 mm
		Altezza	153 mm
		Peso	383 g



4718937620906

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 18-FEB-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date