

Motosega

EA3110T25B

31cm³ • 23 m/s • 10"

Motosega 30,1 cm³ 25 cm

Motosega compatta e ben bilanciata che agevola l'utilizzo in posizioni di difficile accesso. Il sistema Easy start permette l'avviamento facile e veloce. Pompa dell'olio automatica ed ecologica, efficace sistema antivibrazioni per un lavoro in tutto comfort, tendicatena laterale per una facile e veloce regolazione della tensione della catena . Fornito con barra, catena, copribarra, chiave di servizio.



SPECIFICHE TECNICHE

Velocità motore alla massima potenza 1,04 kW Velocità catena a potenza max 22,9 m/s Velocità a vuoto 12 000 min⁻¹

3/8 " Passo catena Spessore catena 0,050 " Spessore catena 1,3 mm 40 / 46 Numero unità collegabili 0,24 L Capacità serbatoio carburante Serbatoio olio catena 0,18 L Cilindrata 30.1 cc Livello potenza sonora 110 dB(A) Livello pressione sonora 97 dB(A)

Dimensioni prodotto 259 x 236 x 217

mm

Lunghezza barra catena 250, 300 mm (10, 12")

Livello Vibrazione, Taglio del legno 3,3, / 3,7 m/s² Incertezza Vibrazione (Fattore K), 2,0 m/s²



Codice EAN 0088381658782

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it





PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

191G22-4

Barra rocchetto 25 cm passo 3/8"

191H08-4

Catena per barra 25cm - 40 maglie



953030010

Utensile per affilatura catena manuale

EA3110T25B - Motosega Pagina 2(2)