



TP-Link Omada EAP115-Wall 300 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)

Marchio : TP-Link

Famiglia del prodotto:
Omada

Codice prodotto: EAP115-Wall
V1

Nome del prodotto : EAP115-Wall

TP-Link Omada EAP115-Wall. Velocità massima di trasferimento dati: 300 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz): 300 Mbit/s, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: 802.1x RADIUS, HTTPS, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Funzioni SSID (Service Set Identifier): Multiple SSIDs. Protocolli di gestione: SNMP, Telnet. Porta WAN: Ethernet (RJ-45). Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato: Passive PoE, Consumi: 2,8 W



Caratteristiche		Gestione energetica	
2.4 GHz *	✓	Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato	Passive PoE
5 GHz *	✗	Consumi	2,8 W
6 GHz *	✗	Design	
Velocità massima di trasferimento dati *	300 Mbit/s	Installazione *	Parete
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	300 Mbit/s	Colore del prodotto *	Bianco
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s	Blocco cavo	✗
Banda di frequenza	2.4 - 2.4835 GHz	Tasto reset	✓
Standard di rete	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Indicatori LED	✓
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)	Interno	✗
Selezione automatica dei canali	✓	Antenna	
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Tipo di antenna *	Interno
VLAN support	✓	Tipo di direzione dell'antenna	Omnidirezionale
Caratteristiche della LAN virtuale	Port-based VLAN, VLAN mapping	Caratteristiche dell'antenna	Antenna integrata
Limitazione della velocità	✓	Qualità dell'antenna	2
Isolamento wireless	✓	Livello di guadagno dell'antenna (max)	1,8 dBi
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Prestazione	
Potenza di trasmissione (CE)	20 dbm	Sistema operativo compatibile	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Potenza di trasmissione	15 dBmW	Dimensioni e peso	
Sicurezza		Larghezza	86,8 mm
Algoritmi di sicurezza supportati *	802.1x RADIUS, HTTPS, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Profondità	86,8 mm
Filtri MAC address	✓	Altezza	30,2 mm
Funzioni SSID (Service Set Identifier)	Multiple SSIDs	Dati su imballaggio	
Numero di supporti SSID	8	Larghezza imballo	118 mm
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Profondità imballo	130 mm
Protocolli		Altezza imballo	47 mm
Protocolli di gestione	SNMP, Telnet	Peso dell'imballo	190 g
Caratteristiche di gestione		Contenuto dell'imballo	
Gestione web-based	✓	Numero di prodotti inclusi	1 pz
Syslog	✓	Kit di montaggio	✓
		Guida rapida	✓

Connettività		Condizioni ambientali	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Porta WAN	Ethernet (RJ-45)	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Gestione energetica		Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Supporto Power over Ethernet (PoE)	✓	Umidità	5 - 90%
		Sostenibilità	
		Conformità alla sostenibilità	✓
		Certificati di sostenibilità	CE, RoHS
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990



6935364093457



6935364096670

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.