



TP-Link Omada EAP650-Wall 3000 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)

Marchio : TP-Link

Famiglia del prodotto:
Omada

Codice prodotto: EAP650-
WALL

Nome del prodotto : EAP650-
Wall

TP-Link Omada EAP650-Wall. Velocità massima di trasferimento dati: 3000 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz): 574 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz): 2402 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: SNMP, SSH, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise. tasso di voltaggio DC: 12 V. Installazione: Parete, Colore del prodotto: Bianco, Certificazione: CE, RoHS. Tipo di antenna: Interno



Caratteristiche		Connettività	
2.4 GHz *	✓	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
5 GHz *	✓		*
6 GHz *	✗		
Velocità massima di trasferimento dati *	3000 Mbit/s		
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	574 Mbit/s		
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	2402 Mbit/s		
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s		
Banda di frequenza	2.4 - 5 GHz		
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at		
Numero di utenti	100 utente(i)		
Selezione automatica dei canali	✓		
Scansione canale automatica	✓		
VLAN support	✓		
Limitazione della velocità	✓		
Direzione della banda	✓		
Airtime Fairness (ATF)	✓		
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓		
Sicurezza		Gestione energetica	
Algoritmi di sicurezza supportati *	SNMP, SSH, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise	Supporto Power over Ethernet (PoE)	✓
Filtri MAC address	✓	tasso di voltaggio DC	12 V
Numero di supporti SSID	16		
Servizio utente di autenticazione remota in entrata (RADIUS)	✓		
		Design	
		Installazione *	Parete
		Colore del prodotto *	Bianco
		Tasto reset	✓
		Indicatori LED	✓
		Certificazione	CE, RoHS
		Antenna	
		Tipo di antenna *	Interno
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	86 mm
		Profondità	86 mm
		Altezza	42,6 mm
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	127 mm
		Profondità imballo	139 mm
		Altezza imballo	55 mm
		Peso dell'imballo	290 g
		Tipo di imballo	Scatola
		Contenuto dell'imballo	
		Numero di prodotti inclusi	1 pz
		Guida rapida	✓
		Condizioni ambientali	
		Range di umidità di funzionamento	10 - 920%

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Umidità	5 - 90%



4897098682104



4897098683569

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.