



TP-Link Omada EAP673 punto accesso WLAN 5400 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)

Marchio : TP-Link

Famiglia del prodotto:
Omada

Codice prodotto: EAP673

Nome del prodotto : EAP673

TP-Link Omada EAP673. Velocità massima di trasferimento dati: 5400 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz): 574 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz): 4804 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise. tasso di voltaggio DC: 12 V. Installazione: Soffitto, Parete, Colore del prodotto: Bianco. Tipo di antenna: Interno



Caratteristiche		Caratteristiche di gestione	
2.4 GHz *	✓	Gestione web-based	✓
5 GHz *	✓	Syslog	✓
6 GHz *	✗	Firmware aggiornabile	✓
Velocità massima di trasferimento dati *	5400 Mbit/s	Connettività	
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	574 Mbit/s	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	4804 Mbit/s	Jack DC-in	✓
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000,2500 Mbit/s	Gestione energetica	
Banda di frequenza	2.4 - 5 GHz	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	tasso di voltaggio DC	12 V
Numero di utenti	250 utente(i)	Design	
Selezione automatica dei canali	✓	Installazione *	Soffitto, Parete
Scansione canale automatica	✓	Colore del prodotto *	Bianco
MIMO	✓	Tasto reset	✓
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Indicatori LED	✓
VLAN support	✓	Antenna	
Caratteristiche della LAN virtuale	VLAN mapping	Tipo di antenna *	Interno
Limitazione della velocità	✓	Dimensioni e peso	
Supporto controllo flusso	✓	Larghezza	220 mm
Direzione della banda	✓	Profondità	220 mm
Airtime Fairness (ATF)	✓	Altezza	32,5 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Contenuto dell'imballo	
BeamForming	✓	Numero di prodotti inclusi	1 pz
Sicurezza		Kit di montaggio	✓
Algoritmi di sicurezza supportati *	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise	Guida rapida	✓
		Condizioni ambientali	
		Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C

Condizioni ambientali

Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Umidità	5 - 90%



4895252506488



4895252506495

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.