



## TP-Link Omada EAP783 punto accesso WLAN 19000 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)

**Marchio :** TP-Link

**Famiglia del prodotto:**  
Omada

**Codice prodotto:** EAP783

**Nome del prodotto :** EAP783



TP-Link Omada EAP783. 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, Velocità massima di trasferimento dati: 19000 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: WPA, WPA2, WPA3. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10000 Mbit/s. Supporto Power over Ethernet (PoE). Colore del prodotto: Bianco

Caratteristiche		Sicurezza	
2.4 GHz *	✓	Lista di controllo accesso (ACL)	✓
5 GHz *	✓	<b>Connettività</b>	
6 GHz *	✓	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Velocità massima di trasferimento dati *	19000 Mbit/s	Jack DC-in	✓
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	1376 Mbit/s	<b>Gestione energetica</b>	
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	5760 Mbit/s	Supporto Power over Ethernet (PoE)	✓
Velocità massima di trasferimento dati (6 GHz)	11520 Mbit/s	tasso di voltaggio DC	12 V
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10000 Mbit/s	<b>Design</b>	
Banda di frequenza	2.4 - 6 GHz	Installazione *	Soffitto, Parete
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Colore del prodotto *	Bianco
		Tasto reset	✓
		Indicatori LED	✓
		<b>Antenna</b>	
Numero di utenti	760 utente(i)	Tipo di antenna *	Interno
Selezione automatica dei canali	✓	<b>Dimensioni e peso</b>	
Scansione canale automatica	✓	Larghezza	280 mm
MIMO	✓	Profondità	280 mm
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Altezza	46,5 mm
VLAN support	✓	<b>Dati su imballaggio</b>	
Limitazione della velocità	✓	Tipo di imballo	Scatola
Supporto controllo flusso	✓	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Direzione della banda	✓	Quantità per pacco	1 pz
Airtime Fairness (ATF)	✓	Kit di montaggio	✓
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Guida rapida	✓
BeamForming	✓	<b>Condizioni ambientali</b>	
<b>Sicurezza</b>		Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Algoritmi di sicurezza supportati *	WPA, WPA2, WPA3	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C

**Condizioni ambientali**

Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Umidità	5 - 90%



0840030710070



840030710070



4895252503517

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.