

UPS con display LCD

EG-UPS-031

ULTIMATE DEFENCE

- Informative LCD display
- Provides backup power prevents data loss
- Protects your sensitive and valuable equipment
- Compact and reliable ideal for home and small office use



Caratteristiche

- Display LCD
- Fornisce alimentazione di backup previene la perdita di dati
- Protegge le apparecchiature sensibili e costose
- Compatto e affidabile ideale per casa ma anche per piccoli uffici

Confezione

Quantità per cartone, pezzi	3
Volume del cartone, CUM	0.04158
Peso del cartone, Kg	17.08
Individual package size LxWxH:	375x150x230 mm
Carton size LxWxH:	450x385x240 mm
Paese di origine	CN
Barcode	8716309080835
Customs code	8504408590

Contenuto della Confezione

UPS
Power cord
Spare fuses
User manual

Specifiche

" Tipo: linea interattiva
 Forma d'onda: sinusoidale (rete CA), sinusoidale modificata (quadrata) (batteria)
 Ingresso: 220 V CA \pm 25%, 50 / 60 Hz \pm 10%
 Uscita: 220 V CA \pm 10%, 50 / 60 Hz \pm 1% (220 V CA \pm 5 % in modalità inverter)
 Tempo di commutazione circa o inferiore a 8 ms
 Tempo di backup: 8...20 minuti (dipende dal carico)
 Batteria: sigillata piombo-acido 12 V DC / 7Ah
 Tempo di ricarica: fino a 12 ore
 Prese di uscita: 2 pz x C13, 1 pz x Shuko tedesco
 Condizioni di funzionamento: 0°C ~ 40°C, con umidità 20 ~ 90 %UR senza condensa

Requisiti di sistema

In order to work correctly, the connected load should be at least 5% of the maximum capacity of the UPS. For example, a 700 W UPS needs at least a connected load of 35 W to work.

Certificazioni

