

EGL62821OX



Una soluzione ideale per tutti i tipi di cottura

Grazie alla combinazione di tre bruciatori a gas più una zona di cottura elettrica, potete scegliere liberamente la sorgente di calore più adatta per i vostri piatti.

Product Benefits & Features

Una soluzione ideale per tutti i tipi di cottura

Grazie alla combinazione di tre bruciatori a gas più una zona di cottura elettrica, potete scegliere liberamente la sorgente di calore più adatta per i vostri piatti.



Manopole finitura inox

Sulla parte anteriore di questo piano cottura vi sono le manopole di controllo. Sono state studiate per essere facili da ruotare quando si cambiano i livelli di potenza del piano cottura.



Accensione integrata nella manopola

Sarà sufficiente ruotare la manopola per aprire l'alimentazione del gas, premere la manopola verso il basso per accendere una scintilla, e potrete dare vita alle vostre avventure culinarie.



Sistema di sicurezza Sicurgas

Nel caso in cui la fiamma del vostro bruciatore a gas si spenga, la tecnologia innovativa di questo piano cottura lo rileva, e interrompe immediatamente l'erogazione di

- · Zone cottura: 4
- Sicurezza Sicurgas per le zone cottura a gas



EGL62821OX

Product Specification			
PNC	949 740 652	Funzioni di controllo	<u>-</u>
EAN	7332543676293	Caratteristiche sicurezza	Sicurgas
Tipo di piano di cottura	Gas + Elettrici	Segnale acustico	No
Dimensioni (larghezza in cm)	60	Blocco	No
Tipologia interfaccia	Accensione integrata nella manopola	Slider Potenza	No
Cornice	No	Tipologia di Bridge	No
Dimensioni piano LxP (mm)	580x500	Pausa	No
Watt	550	Timer	No
Fondo Cavo	470	Timer	No
Hob2Hood	No	Booster	No
Cook Assist	No	Reset Calore	No
Tensione (V)	220-240	Accensione elettrica Gas	No
Potenza massima W Potenza sviluppata dalla zona cottura	6000	Gas propano	Possibile funzionamento con gas butano
anteriore dx (W) / Dimensione della	1000W/54mm	Termocoppia	No
zona cottura Potenza sviluppata dalla zona cottura		Griglie	2, Enamel
anteriore sx (W) / Dimensione della	3000W/100mm	Colore	Inox
zona cottura		Frequenza (Hz)	50-60
Potenza sviluppata dalla zona cottura		Lunghezza cavo (m)	1.1
posteriore dx(W) / Dimensione della zona cottura	2000W/70mm	Tipo di presa	No
Potenza sviluppata dalla zona cottura		Peso lordo (kg)	8.6
posteriore sx(W) / Dimensione della	1000W/145mm	Peso netto (kg)	8
zona cottura		Profondità imballo (mm)	620
		Altezza imballo (mm)	120
		Volume imballo (I)	50.6

