

- LG Lavatrice 10.5 KG
- Classe energetica A
- AI DD™
- TurboWash360™
- Steam+™
- Funzione AutoDose

- Motore Inverter Direct Drive
- Garanzia 10 Anni sul Motore DD
- Vapore Allergy Care
- Oblò in vetro temperato
- Wi Fi con Smart ThinQ
- Smart Diagnosis™



CARATTERISTICHE GENERALI		Emissione di rumore aereo (ciclo centrifuga) in dB(A) re 1 pW	
Capacità in Kg Cotone	10.5	Classe di emissione di rumore aereo	B
AI DD™	Si	Volume del cesto (litri)	68
TurboWash360™ (39min)	Si	Angolo apertura oblò	150
TurboWash™ (59min)	-	Oblò	Vetro Temperato
3D Multi Spray	Si	Tipologia cestello	A Bolle
Vapore (Steam+/Steam)	Steam+	Tipologia agitatori/sollevatori	Acciaio Inox
Anti piega	Si	Tipologia Display	0
Smart Diagnosis™	Si	Aggiungi capo	Si
Wi-Fi	Si	Indicatore tempo lavaggio	3-19 hrs
Compatibilità con Miniwash	Si	Sistema di riavvio automatico	Si
Funzione Auto-Dosatore Detersivo	Si	Indicatore messaggio di errore	Si
CARATTERISTICHE STRUTTURALI		PROGRAMMI DI LAVAGGIO	
Motore	Inverter Direct Drive	Cotone, Eco 40-60, Turbowash 39, Misti, Sintetici, Allergy Care, Delicati, Lana, Speciale sport, Rapido 14, Piumini, Lavaggio Silenzioso, Pulizia Vasca, Download Programmi	
Classe di efficienza energetica su una scala da A a G	A	OPZIONI LAVAGGIO	
Consumo annuo di energia (AEC) in kWh/100 cicli di funzionamento con programma Eco 40-60	53	Partenza ritardata	Si
Consumo di energia per ciclo in KWh:		Prelavaggio	Si
• Programma Eco 40-60 a pieno carico	0.84	Intensivo	Si
• Programma Eco 40-60 a meta' carico	0.57	Centrifuga variabile	1600/1200/1000/800/400/No spin
• Programma Eco 40-60 a un quarto di carico	0.31	Temperatura variabile (°C)	Cold/20/30/40/60/95°C
Consumo energetico ponderato in modo spento e in modo "left-on"	0.50	Solo centrifuga	Si
Durata in minuti della modalità "left-on"	0.50	Risciacquo+centrifuga	-
Consumo di acqua per ciclo di lavaggio	53	Pulizia vasca	-
Classe di efficienza della centrifuga su una scala da A a G	B	CARATTERISTICHE ESTERNE	
Velocità massima di giri in centrifuga raggiunta	1560	Peso Netto/Imballo (Kg)	70/74
Percentuale di umidità residua dopo la centrifuga (%)	44	Dimensioni Prodotto (L x A x P)	600x850x565
Durata del programma Eco 40-60 in minuti:		Dimensioni Imballo (L x A x P)	660x890x660
• Programma Eco 40-60 a pieno carico	240	GARANZIA	
• Programma Eco 40-60 a meta' carico	180	Totale	2 anni
• Programma Eco 40-60 a un quarto di carico	145	Motore Inverter Direct Drive	10 anni