Brother FAX-2940 stampante multifunzione Laser A4 600 x 2400 DPI 20 ppm

Marchio : Brother

Codice prodotto: FAX-2940

Nome del prodotto : FAX-2940

- Invio di fax ad alta velocità super G3 (33,6 kbps)
- Alimentatore automatico documenti da 30 fogli e vassoio carta inferiore da 250 fogli
- Download del driver per stampante e scanner disponibile
- 22 tasti a selezione rapida, 200 tasti per chiamata veloce e fino a 500 pagine di memoria di trasmissione/ricezione
- Stampa/copia ad alta velocità fino a 20 ppm/Fornito con un toner da 1000 pagine

Fax laser ad alta velocità

Brother FAX-2940 stampante multifunzione Laser A4 600 x 2400 DPI 20 ppm:

Fax laser mono Brother FAX-2940 Il FAX-2940 è un fax laser ad alta velocità che offre prestazioni professionali con funzionalità avanzate. Dotato di una porta USB, consente di scaricare driver di stampa e scansione per contribuire a migliorare la produttività e riduce i costi della carta.

Velocità di stampa	
Tecnologia di stampa *	Laser
Stampa *	Mono stampa
Stampa fronte/retro *	✗
Risoluzione massima *	600 x 2400 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	20 ppm
Tempo di riscaldamento	7 s
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	10 s
Stampa economica	✓

Copia	
Copia duplex *	✗
Copia *	Mono copia
Risoluzione di copia massima *	300 x 600 DPI
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	20 cpm
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	12 s
Massimo numero di copie	99 copie
Ridimensionamento copie	25 - 400%
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4
Copia gratuita per PC	✓

Scansione	
Scansione fronte/retro *	✗
Scansione *	Scansione mono
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI
Massima risoluzione di scansione	19200 x 19200 DPI
Tipo di scansione *	Scanner ADF
Tecnologia scansione	CIS

Carta	
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6
Personalizzate dei supporti larghezza	76,2 - 215,9 mm
Personalizzate dei supporti di lunghezza	116 - 406,4 mm
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 105 g/m²
Peso vassoio multifunzione	60 - 163 g/m²
Peso supporto, alimentazione manuale	64 - 90 g/m²

Connettività	
Interfaccia standard	USB 2.0
Porta USB	✓

Collegamento in rete	
Wi-Fi *	✗
Collegamento ethernet LAN *	✗

Prestazione	
Lettore di schede integrato	✗
RAM installata *	16 MB
Famiglia processore	ARM9
Frequenza del processore	200 MHz
Livello di pressione acustica (stampa)	53 dB
Livello di pressione acustica (scansione)	53 dB
Livello di potenza acustica (standby)	30 dB

Scansione	
Livelli di scala di grigi	256
Scansione film	✗

Fax	
Fax duplex	✗
Fax *	Mono fax
Velocità modem	33,6 Kbit/s
Memoria fax	500 pagine
Velocità di composione fax, max. numeri	200
Inoltro fax	✓
Invio fax ritardato	✓
Auto riduzione	✓
Correzione automatica degli errori (ECM)	✓
Accesso duale del fax	✓
Metodi codificazione FAX	JBIG, MH, MMR, MR

Caratteristiche	
Ciclo de lavoro	250 - 2000 pagine per mese
Numero di cartucce di stampa *	1

Capacità di ingresso e uscita	
Capacità totale in ingresso *	250 fogli
Capacità di produzione totale *	100 fogli
Modalità immissione carta	Vassoio carta
Capacità di output dell'alimentatore automatico di documenti (ADF)	30 fogli

Carta	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Dimensioni massime di stampa	216 x 406 mm

Prestazione	
Compatibilità Mac	✓

Design	
Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Display incorporato *	✓
Tipologia display	LCD

Gestione energetica	
Consumo di energia (funzionamento medio)	360 W
Consumo energetico (pronta all'uso)	55 W
Consumi (modalità spento)	1,5 W
Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz

Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR

Dimensioni e peso	
Peso	8,8 kg

Dati su imballaggio	
Peso dell'imballo	12,7 kg

Contenuto dell'imballo	
Drivers inclusi	✓

Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100

Altre caratteristiche	
Dimensioni (LxPxA)	368 x 360 x 311 mm
Funzioni all-in-one	Copia, Fax, Stampa, Scansione
Funzioni all-in-one a colori	✗
Modalità risparmio energia	✓
Dimensioni imballo (LxPxA)	476 x 458 x 436 mm

0012502633150

012502633150

4977766712996

4977766712965

4977766712989

4977766712941

4977766712958

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 04-JUL-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date