



## LevelOne FCS-3098 telecamera di sorveglianza Cupola Telecamera di sicurezza IP Interno e esterno 3840 x 2160 Pixel Soffitto



**Marchio :** LevelOne

**Codice prodotto:** FCS-3098

**Nome del prodotto :** FCS-3098

LevelOne FCS-3098. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno e esterno, Tecnologia di connessione: Cablato. Tipo di montaggio: Soffitto, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Cupola. Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 35 - 115°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 19 - 60°, Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale: 38.5 - 146°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5"). Zoom ottico: 4,3x, Lunghezza focale: 2.8 - 12 mm

Prestazione		Archiviazione	
Tipo *	Telecamera di sicurezza IP	Tipi schede di memoria	MicroSDHC, MicroSDXC
Posizionamento supportato *	Interno e esterno	Memoria espandibile fino a	128 GB
Tecnologia di connessione *	Cablato	<b>Connettività</b>	
Filtro di cut-off per Infrarossi (IR)	✓	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
<b>Design</b>		Morsettiera	✓
Fattore di forma *	Cupola	<b>Sicurezza</b>	
Tipo di montaggio *	Soffitto	Protezione della password	✓
Colore del prodotto *	Bianco	Riconoscimento movimento video	✓
Indicatori LED	Potenza	Allarme attivo di interferenza	✓
Codice di protezione internazionale (IP)	IP67	Filtraggio per indirizzo IP	✓
Codice IK	IK10	Algoritmi di sicurezza supportati	EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS, HTTPS, TLS
Impermeabile	✓	Tipo di notifica di allerta	E-mail, Messaggio di allerta formato immagine, Messaggio di allerta formato testo
Paese di origine	Cina	Funzioni del sistema di videosorveglianza intelligente (IVS)	Oggetto abbandonato, Linea di attraversamento, Rilevamento del volto, Intrusione, Oggetto mancante, Cambio ambiente
<b>Macchina fotografica</b>		Filigrana digitale	✓
Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale	35 - 115°	<b>Caratteristiche di gestione</b>	
Angolo di visione dell'obiettivo, verticale	19 - 60°	Gestione web-based	✓
Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale	38.5 - 146°	<b>Gestione energetica</b>	
Velocità otturatore	1/3 - 1/100000 s	Tipologia alimentazione *	dC, PoE
<b>Sensore d'immagine</b>		Consumi	11,5 W
Dimensioni sensore ottico	25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")	Consumo energetico (max)	12,9 W
Scansione progressiva	✓	Volt CC in uscita	12
Tipo sensore *	CMOS	<b>Condizioni ambientali</b>	
<b>Sistema di lente</b>		Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 60 °C
Zoom fotocamera	✓	Intervallo di temperatura	0 - 95 °C
Zoom ottico	4,3x	<b>Dimensioni e peso</b>	
Apertura massima	2	Larghezza	133,1 mm
Lunghezza focale	2.8 - 12 mm	Profondità	153,4 mm
<b>Veduta notturna</b>		Altezza	153,4 mm
Visione notturna *	✓	Peso	1,29 kg
Distanza di visione notturna	30 m	Larghezza imballo	174 mm
<b>Video</b>		Profondità imballo	173 mm
Risoluzione massima *	3840 x 2160 Pixel	Altezza imballo	244 mm
Megapixel totali *	8 MP	Peso dell'imballo	1,42 kg
Formati di compressione video	H.264, H.265	Tipo di imballo	Scatola
Risoluzioni grafiche supportate	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2944 x 1656, 3840 x 2160	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Regolazione della qualità di immagine	Luminosità, Contrasto, Saturazione, Nitidezza	numero di telecamere *	1

Video		Contenuto dell'imballo	
Range dinamico grandangolo digitale (DWDNR)	✓	Viti incluse	✓
Audio		Dettagli tecnici	
Sistema audio	2-vie	Numero di cartoni per pallet (aria)	18 pz
Codec voce	G.711a, G.711u, G.722.1, G.726, MP2L2	Lunghezza del pallet	80 cm
<b>Collegamento in rete</b>		Ampiezza del pallet	120 cm
		Altezza del pallet (aria)	152 cm
Collegamento ethernet LAN *	✓	Conformità alla sostenibilità	✓
Standard di rete	IEEE 802.3af	Dati logistici	
Protocolli di rete supportati	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP,SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	8525890000
Wi-Fi *	✗	Larghezza scatola principale	365 mm
Bluetooth *	✗	Lunghezza del cartone principale	372 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Altezza scatola principale	504 mm
Archiviazione		Peso del cartone principale	15 kg
Disco rigido integrato *	✗	Quantità per cartone principale	12 pz
Letto di schede integrato	✓		



4015867228647



0846359049082



846359049082



4015867203019

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.