



## LevelOne FCS-3403 telecamera di sorveglianza Cupola Telecamera di sicurezza IP Interno e esterno 2680 x 1520 Pixel Soffitto

**Marchio :** LevelOne

**Codice prodotto:** FCS-3403

**Nome del prodotto :** FCS-3403

LevelOne FCS-3403. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno e esterno, Tecnologia di connessione: Cablato. Tipo di montaggio: Soffitto, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Cupola. Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 86°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 46°, Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale: 102°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Lunghezza focale fissa: 4 mm



Prestazione		Collegamento in rete	
Tipo *	Telecamera di sicurezza IP	Numero di utenti	32 utente(i)
Posizionamento supportato *	Interno e esterno	Supporto qualità del servizio (QoS)	✓
Tecnologia di connessione *	Cablato	<b>Archiviazione</b>	
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Disco rigido integrato *	✗
Filtro di cut-off per Infrarossi (IR)	✓	Letture di schede integrato	✓
<b>Design</b>		Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Fattore di forma *	Cupola	Memoria espandibile fino a	128 GB
Tipo di montaggio *	Soffitto	<b>Connettività</b>	
Colore del prodotto *	Bianco	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Funzioni di protezione	Antipolvere, Resistente al caldo, A prova di pioggia, Resistente alla neve	Jack DC-in	✓
Codice di protezione internazionale (IP)	IP67	<b>Sicurezza</b>	
Codice IK	IK10	Protezione della password	✓
Impermeabile	✓	Riconoscimento movimento video	✓
Paese di origine	Cina	Allarme attivo di interferenza	✓
<b>Macchina fotografica</b>		Filtraggio per indirizzo IP	✓
Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale	86°	Sensore di movimento	✓
Angolo di visione dell'obiettivo, verticale	46°	Anti-flickering	✓
Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale	102°	Heartbeat	✓
Velocità otturatore	1/3 - 1/100000 s	Specchio	✓
<b>Sensore d'immagine</b>		Filigrana digitale	✓
Dimensioni sensore ottico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	<b>Caratteristiche di gestione</b>	
Scansione progressiva	✓	Tasto reset	✓
Tipo sensore *	CMOS	<b>Gestione energetica</b>	
<b>Sistema di lente</b>		Tipologia alimentazione *	dC, PoE
Numero di lenti *	1	Consumo energetico (max)	8,5 W
Regolazione messa a fuoco	2.0	Consumo energetico (Power over Ethernet (PoE))	10 W
Lunghezza focale fissa	4 mm	Volt CC in uscita	12
		<b>Condizioni ambientali</b>	
		Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 60 °C

<b>Veduta notturna</b>		<b>Condizioni ambientali</b>	
Visione notturna *	✓	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Distanza di visione notturna	30 m	<b>Dimensioni e peso</b>	
Tipo LED	IR	Altezza	82 mm
<b>Video</b>		Diametro	11,1 cm
Risoluzione massima *	2680 x 1520 Pixel	Peso	500 g
Megapixel totali *	4 MP	Larghezza imballo	134 mm
Formati video supportati	H.264, H.265, M-JPEG	Profondità imballo	134 mm
Risoluzioni grafiche supportate	320 x 240, 352 x 240, 640 x 480	Altezza imballo	108 mm
	(VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Peso dell'imballo	530 g
Frame rate	30 fps	Tipo di imballo	Scatola
Streaming video	✓	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Riduzione rumore	✓	numero di telecamere *	1
Tecnologia della riduzione del rumore	Riduzione del rumore 3D	Viti incluse	✓
Regolazione della qualità di immagine	Luminosità, Contrasto, Saturazione, Nitidezza	CD di installazione	✓
Flip&Mirror	✓	<b>Altre caratteristiche</b>	
Modalità ritratto	✓	Browser supportati	Internet Explorer 8 above,Safari 8.0
Mascheramento per la privacy	✓	<b>Dettagli tecnici</b>	
Sovraimpressione marca temporale	✓	Numero di flussi video	3
Sovraimpressione didascalia del testo	✓	Certificati di sostenibilità	RoHS
Stabilizzatore immagine	✓	Altezza netta pallet	150 cm
Compensazione della retroilluminazione	✓	Profondità netta pallet	80 cm
<b>Audio</b>		Larghezza netta pallet	120 cm
Formati audio supportati	G.711 A-law, G.711 µ-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM	<b>Dati logistici</b>	
<b>Collegamento in rete</b>		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85258900
Collegamento ethernet LAN *	✓	Larghezza scatola principale	345 mm
Standard di rete	IEEE 802.1af	Lunghezza del cartone principale	590 mm
Protocolli di rete supportati	IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP,IGMP,SNMP	Altezza scatola principale	568 mm
Wi-Fi *	✗	Peso del cartone principale	608 g
Bluetooth *	✗	Quantità per cartone principale	24 pz



4015867207703



0846359052723



846359052723

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.