



LevelOne FCS-5202 Cupola Telecamera di sicurezza IP Interno e esterno 2688 x 1520 Pixel Soffitto/muro

Marchio : LevelOne

Codice prodotto: 57304907201

Nome del prodotto : FCS-5202



LevelOne FCS-5202. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno e esterno, Tecnologia di connessione: Cablato. Tipo di montaggio: Soffitto/muro, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Cupola. Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 83°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 45°, Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale: 99°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Zoom digitale: 8x, Lunghezza focale fissa: 4 mm

Prestazione		Collegamento in rete	
Tipo *	Telecamera di sicurezza IP	Livello di accesso dell'utente	Amministratore, Operator, Utente
Posizionamento supportato *	Interno e esterno	Supporto qualità del servizio (QoS)	✓
Tecnologia di connessione *	Cablato	Visione dal vivo	✓
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Numero di canali live view simultanei	6 canali
Filtro di cut-off per Infrarossi (IR)	✓		
Range dinamico	120 dB		
Certificazione	CE/FCC		
Design		Archiviazione	
Fattore di forma *	Cupola	Disco rigido integrato *	✗
Tipo di montaggio *	Soffitto/muro	Letto di schede integrato	✓
Colore del prodotto *	Bianco	Tipi schede di memoria	SD, SDHC, SDXC
Indicatori LED	Potenza	Memoria espandibile fino a	128 GB
Codice di protezione internazionale (IP)	IP67		
Impermeabile	✓		
Paese di origine	Cina		
Macchina fotografica		Connettività	
Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale	83°	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Angolo di visione dell'obiettivo, verticale	45°		
Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale	99°		
Bilanciamento del bianco	Auto		
Velocità otturatore	1/3 - 1/100000 s		
Sensore d'immagine		Sicurezza	
Dimensioni sensore ottico	25,4 / 3 mm (1 / 3")	Protezione della password	✓
Tipo sensore *	CMOS	Riconoscimento movimento video	✓
Sistema di lente		Allarme attivo di interferenza	✓
Zoom fotocamera	✓	Filtraggio per indirizzo IP	✓
Zoom digitale	8x	Funzioni del sistema di videosorveglianza intelligente (IVS)	Linea di attraversamento, Intrusione
Regolazione messa a fuoco	1.6	Anti-flickering	✓
Lunghezza focale fissa	4 mm	Heartbeat	✓
Veduta notturna		Specchio	✓
Visione notturna *	✓	Filigrana digitale	✓
Distanza di visione notturna	30 m	Autenticazione Digest	✓
Tipo LED	IR		
Video		Caratteristiche di gestione	
Risoluzione massima *	2688 x 1520 Pixel	Tasto reset	✓
Megapixel totali *	4 MP		
Formati video supportati	H.264, H.265, M-JPEG		
		Gestione energetica	
		Tipologia alimentazione *	dC, PoE
		Consumo energetico (max)	6 W
		Supporto Power over Ethernet (PoE)	✓
		Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 60 °C
		Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	154 mm
		Profondità	60,5 mm
		Altezza	70 mm
		Peso	500 g
		Larghezza imballo	101 mm
		Profondità imballo	111 mm
		Altezza imballo	174 mm

Video		Dimensioni e peso	
Risoluzioni grafiche supportate	320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Peso dell'imballo	734 g
Riduzione rumore	✓	Tipo di imballo	Scatola
Tecnologia della riduzione del rumore	Riduzione del rumore 3D	Contenuto dell'imballo	
Tipo di controllo del guadagno	Auto	numero di telecamere *	1
Regolazione della qualità di immagine	Luminosità, Contrasto, Saturazione, Nitidezza	Viti incluse	✓
Flip&Mirror	✓	Manuale dell'utente	✓
Velocità di trasmissione	256 Kbps - 16 Mbps	CD di installazione	✓
Compensazione della retroilluminazione	✓	Altre caratteristiche	
Codifica della regione di interesse (ROI)	✓	Browser supportati	Internet Explorer 8.0+
Collegamento in rete		Dati logistici	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85258900
Standard di rete	IEEE 802.3af	Larghezza scatola principale	535 mm
Protocolli di rete supportati	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour	Lunghezza del cartone principale	352 mm
Wi-Fi *	✗	Altezza scatola principale	385 mm
Bluetooth *	✗	Peso del cartone principale	22 kg
Numero di utenti	20 utente(i)	Quantità per cartone principale	30 pz

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-JAN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date