



Dimezza il ciclo e risparmia tempo

Con la funzione TimeSaver di questa lavastoviglie, il ciclo verrà dimezzato. In questo modo potrete essere certi che i vostri piatti saranno pronti quando ne avrete bisogno. Ideale quando si hanno ospiti.

Product Benefits & Features

Cicli personalizzati, Pulizia completa

I sensori avanzati delle lavastoviglie AEG regolano automaticamente il tempo, la temperatura e l'uso di acqua a seconda del livello di sporco presente su ogni carico. Potrete quindi disporre di cicli personalizzati per ogni lavaggio, con risultati eccellenti, volta dopo volta.



- Estetica inox antimpronta
- Motore inverter
- 13 coperti I.E.C.
- SensorLogic Plus (riconoscimento automatico del carico per adeguare i consumi)
- Sistema di protezione totale Aqua Control
- Water Sensor (riconoscimento automatico del grado di sporco)
- OptiWater (riconoscimento automatico del grado di sporco)
- Partenza ritardata fino a 24 ore
- Classe di efficienza energetica A+++
- Opzioni: XtraDry, TimeSaver
- AirDry apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%
- Dimensioni (AxLxP) 85x60x62,5 cm


Stoviglie pronte quando vuoi

Approfittate del tempo a vostra disposizione con la funzione di partenza ritardata nelle nostre lavastoviglie. Pre-impostate un orario per un programma adatto alle vostre esigenze; avrete inoltre la comodità di disporre di piatti puliti, quando servono a voi.



Tecnologia AirDry - Asciugatura naturale

La nuova tecnologia AirDry massimizza l'asciugatura con il flusso d'aria naturale. Lo sportello si apre di 10cm quando si conclude l'ultimo ciclo di lavaggio. Asciuga le tue stoviglie in maniera naturale, riducendo i costi.



Product Specification

Modello	FFB53610ZM
Installazione	Libera installazione
Classe di efficienza energetica	A+++
Classe di efficacia di lavaggio	A
Classe di efficacia di asciugatura	A
Consumo annuo di energia (kWh)	234
Consumo annuo di acqua (lt)	2775
Consumo di energia per ciclo (kWh)	0.82
Consumo di acqua per ciclo (lt)	9.9
Emissione di rumore - dB(A) re 1pW	42
Capacità coperti I.E.C.	13
Potenza massima assorbita (W)	1950
Tensione (V)	220-240
Colore	Inox antimpronta
Canale di vendita	B – Open All
Peso netto (kg)	45.4
Peso lordo (kg)	47.2
Altezza imballo (mm)	894
Larghezza imballo (mm)	635
Profondità imballo (mm)	680