

# RED DIGITAL TITANIO 4D

**GA.MA**  
ITALY | PROFESSIONAL



**TEMPERATURA  
REGOLABILE**  
160°-230°C



**TRIPLA EMISSIONE  
DI OZONO E IONI**



**TRAFILE RIVESTITE  
IN TITANIO  
LUCIDATO**



**AUTO  
SPEGNIMENTO**  
MASSIMA SICUREZZA



**CAVO GIREVOLE  
360°**  
USO CONFORTEVOLE

## OTTIMA CONDUZIONE DEL CALORE - IDEALE PER CAPELLI TRATTATI E COLORATI

**RED DIGITAL TITANIO 4D** è stata progettata con trafile rivestite in Titanio lucidato, materiale che distribuisce il calore in modo uniforme sulla chioma, limitando i danni dovuti a sbalzi di temperatura, svolgendo un'azione protettiva sulla fibra capillare.

La piastra è dotata di tripla emissione di Ozono per offrire una profonda pulizia del cuoio capelluto. Inoltre, la tripla emissione di ioni contrasta l'effetto crespo, incrementando la brillantezza dei capelli. Il design arrotondato e le trafile larghe 120 mm. consentono di ottenere styling ricci o lisci. Ideale anche sui capelli più folti e voluminosi. La sicurezza della piastra è garantita dalla funzione di auto-spegnimento, che entra in azione dopo 60' se la piastra è inutilizzata.

### TECNOLOGIA

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Tripla emissione di Ozono | ✓ forte agente antibatterico  |
| Tripla emissione di Ioni  | ✓ capelli brillanti e senza effetto crespo  |
| Titanio lucidato          | ✓ conduzione del calore ideale per i capelli che hanno subito trattamenti chimici |
| Nano Silver               | ✓ trattamento antibatterico sulle trafile   |
| Auto-spegnimento          | 60 minuti dopo l'accensione   |

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Temperatura regolabile      | 160°-230°C                            |
| Trafile basculanti          | Extra larghe: 120 x 30 mm.            |
| Display Digitale            | ✓ temperatura sotto controllo         |
| Design arrotondato          | Styling ricci o lisci                 |
| Cavo girevole 360°          | 2,5 mt., massima comodità di utilizzo |
| Peso prodotto               | 240 gr. (cavo escluso)                |
| Dimensione prodotto (AxLxP) | 30 x 3 x 2,5 cm.                      |

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Watt              | 40 W        |
| Campo di tensione | 100-240 V ~ |
| Frequenza         | 50-60 Hz    |

### IMBALLAGGIO

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Peso scatola               | 666 gr           |
| Dimensione scatola (AxLxP) | 13 x 36 x 5,5 cm |
| Peso cartone               | 4,200 kg         |
| Dimensione cartone (AxLxP) | 28 x 37 x 19 cm  |

### PALLETTIZZAZIONE

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Pezzi per cartone  | 6   |
| Cartoni per pallet | 64  |
| Totale per pallet  | 384 |

**GI2515**

EAN: 8023277152601

Seguici su



**GA.MA S.R.L.**

Via Sant'Alberto, 1714 | 40018 San Pietro in Casale (BO) Italy  
Tel. +39 051 6668811 | Fax +39 051 6668822

[www.gamaprofessional.com](http://www.gamaprofessional.com)

**ITA**