

# X-WIDE DIGITAL DUAL PLATES 4D



**TEMPERATURA  
REGOLABILE**  
150°-230°C



**TRIPLA EMISSIONE  
DI OZONO E IONI**



**TRAFILA RIVESTITA IN  
TITANIO  
LUCIDATO**



**TRAFILA RIVESTITA IN  
CERAMICA  
CON INFUSO  
D'OLI ESSENZIALI**



**TRAFILE  
EXTRA LARGHE  
E BASCULANTI**  
100 X 40 MM



**CAVO GIREVOLE  
360°**  
USO CONFORTEVOLE

## TRAFILE RICOPERTE IN TITANIO E CERAMICA CON INFUSO DI OLI ESSENZIALI

**X-WIDE DIGITAL DUAL PLATES 4D** è una piastra con doppia trafilatura: una rivestita in Titanio lucidato, l'altra rivestita in Ceramica con infuso di oli essenziali. Il titanio è un ottimo conduttore di calore, che resta costante durante ogni fase dello styling. La ceramica arricchita con olio essenziale offre un'esperienza di scorrimento sui capelli facile e delicata, nutrendo in profondità il capello, proteggendone la naturale umidità. Dotata di tripla emissione di Ozono per garantire una profonda pulizia del cuoio capelluto e tripla emissione di ioni per mantenere sotto controllo l'effetto crespo incrementando la brillantezza dei capelli. Le trafilature larghe e basculanti la rendono ideale per le capigliature folte e voluminose. La fase dello styling risulta confortevole grazie al cavo girevole a 360°.

### TECNOLOGIA

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Tripla emissione di Ozono             | ✓ forte agente antibatterico  |
| Tripla emissione di Ioni              | ✓ capelli brillanti e senza effetto crespo  |
| Titanio lucidato                      | ✓ conduzione del calore ideale per i capelli che hanno subito trattamenti chimici |
| Ceramica con infuso d'olio essenziale | ✓ scorrimento facile e delicato sui capelli                                       |
| Nano Silver                           | ✓ trattamento antibatterico sulle trafilature                                     |
| Auto-spegnimento                      | 60 minuti dopo l'accensione   |

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Temperatura regolabile      | 150-230°C con sistema di blocco       |
| Trafile basculanti          | Extra larghe: 100 x 40 mm             |
| Display Digitale            | ✓ temperatura sotto controllo         |
| Cavo girevole 360°          | 2,5 mt., massima comodità di utilizzo |
| Peso prodotto               | 244 gr. (cavo escluso)                |
| Dimensione prodotto (AxLxP) | 27,5 x 4,5 x 2 cm.                    |
| Watt                        | 47 W                                  |
| Campo di tensione           | 110-240 V ~                           |
| Frequenza                   | 50-60 Hz                              |

### IMBALLAGGIO

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Peso scatola               | 650 gr              |
| Dimensione scatola (AxLxP) | 5,5 x 33 x 11 cm    |
| Peso cartone               | 4,200 kg            |
| Dimensione cartone (AxLxP) | 18,5 x 35 x 24,7 cm |

### PALLETTEZZAZIONE

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Pezzi per cartone  | 6   |
| Cartoni per pallet | 72  |
| Totale per pallet  | 432 |

**GI3033**

EAN: 8023277155176

Seguici su



**GA.MA S.R.L.**

Via Sant'Alberto, 1714 | 40018 San Pietro in Casale (BO) Italy  
Tel. +39 051 6668811 | Fax +39 051 6668822

[www.gamaprofessional.com](http://www.gamaprofessional.com)

ITA