

StarTech.com Cisco GLC-T Compatibile Ricetrasmittitore SFP - 1000BASE-T - 10 unità

Marchio : StarTech.com

Codice prodotto: GLCT10PKST

Nome del prodotto : Cisco GLC-T Compatibile Ricetrasmittitore SFP - 1000BASE-T - 10 unità



- Compatibilità garantita del 100% con Cisco GLC-T
 - I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
 - Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
 - Basso consumo energetico, inferiore a 1,3 W
 - Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore StarTech.com Modulo Transceiver Ricetrasmittitore SFP Gigabit RJ45 in Rame - Compatibile con Cisco GLC-T 1000Base-T - Pacco da 10
- StarTech.com Cisco GLC-T Compatibile Ricetrasmittitore SFP - 1000BASE-T - 10 unità. Tipo di ricetrasmittitore SFP: Rame, Velocità massima di trasferimento dati: 1000 Mbit/s, Tipo interfaccia: SFP. Colore del prodotto: Argento, Tempo medio tra guasti (MTBF): 4655371 h. Consumi: 1,3 W. Larghezza: 12 mm, Profondità: 68 mm, Altezza: 14 mm. Numero di prodotti inclusi: 10 pz, Larghezza imballo: 208 mm, Profondità imballo: 119 mm

Prestazione		Condizioni ambientali	
Tipo di ricetrasmittitore SFP *	Rame	Intervallo di temperatura	-40 - 85 °C
Velocità massima di trasferimento dati *	1000 Mbit/s	Range di umidità di funzionamento	30 - 75%
Tipo interfaccia *	SFP	Dimensioni e peso	
Distanza massima di trasferimento	100 m	Larghezza	12 mm
Collegamento ethernet LAN	✓	Profondità	68 mm
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet	Altezza	14 mm
Standard di rete	IEEE 802.3ab	Peso	227 g
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Dati su imballaggio	
Auto MDI/MDI-X	✓	Numero di prodotti inclusi	10 pz
Funzione Digital Diagnostics Monitoring (DDM)	✗	Larghezza imballo	208 mm
		Profondità imballo	119 mm
		Altezza imballo	38 mm
		Peso dell'imballo	286 g
Caratteristiche		Dettagli tecnici	
Colore del prodotto	Argento	Certificati di sostenibilità	CE, RoHS
Hot-swap	✓	Certificati di conformità	CE, RoHS
Tempo medio tra guasti (MTBF)	4655371 h	Dati logistici	
Gestione energetica		Larghezza scatola principale	356 mm
Consumi	1,3 W	Lunghezza del cartone principale	420 mm
Condizioni ambientali		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85369010
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 70 °C	Altezza scatola principale	336 mm
		Quantità per cartone principale	45 pz



0065030864305



065030864305

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.