


Gigabyte UD1000GM PG5 alimentatore per computer 1000 W 20+4 pin ATX ATX Nero

Marchio : Gigabyte

Codice prodotto: GP-UD1000GM PG5

Nome del prodotto : UD1000GM PG5

Gigabyte UD1000GM PG5. Potenza totale: 1000 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: 50 - 60 Hz. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 61 cm, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 150,600 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS Gold. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 12 cm. Larghezza: 150 mm, Profondità: 86 mm, Altezza: 140 mm



Gestione energetica		Connettività	
Potenza totale *	1000 W	Connettori di alimentazione PCI Express (16 pin)	1
Tensione di ingresso AC *	100 - 240 V	Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express	70 cm
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz	Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	✓
Corrente d'ingresso	6.5 - 15 A	Lunghezza del cavo di alimentazione CPU	80 cm
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC)	Attivo	Connettore ATX (20+4-PIN)	✓
Tempo di attesa	16 ms	Tipo di cablaggio	Totalmente Modulare
Efficienza	90%		
Intervallo di ritardo del segnale Power Good	100 - 150 ms	Prestazione	
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Cortocircuito, Sotto carico	Certificazione 80 PLUS *	80 PLUS Gold
		Utilizzo *	PC
		Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) *	ATX
		Tecnologia dei cuscinetti	HYB
		Tempo medio tra guasti (MTBF)	100000 h
Connettività		Design	
Connettore scheda madre *	20+4 pin ATX	Colore del prodotto	Nero
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	61 cm	Tipo di raffreddamento	Attivo
Numero di connettori SATA	8	Diametro del ventilatore	12 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA	150,600 mm	Dimensioni e peso	
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) *	4	Larghezza	150 mm
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex)	120,150,500 mm	Profondità	86 mm
Connettori PCI Express (6+2 pin)	4	Altezza	140 mm



4719331552930



4719331553234

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.