


## GIGABYTE GP-UD850GM PG5 alimentatore per computer 850 W 20+4 pin ATX ATX Nero

**Marchio :** GIGABYTE

**Codice prodotto:** GP-UD850GM PG5

**Nome del prodotto :** GP-UD850GM PG5

GIGABYTE GP-UD850GM PG5. Potenza totale: 850 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: 50 - 60 Hz. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 61 cm, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 150,600 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS Gold. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 12 cm. Cavi inclusi: CPU, PATA, Peripheral (Molex), SATA



Gestione energetica		Connettività	
Potenza totale *	850 W	Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex)	200,600 mm
Tensione di ingresso AC *	100 - 240 V	Connettori PCI Express (6+2 pin)	4
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz	Connettori di alimentazione PCI Express (16 pin)	1
Corrente d'ingresso	12 - 6 A	Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express	70 cm
Corrente di ingresso massima (@110V)	6 A	Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	✓
Corrente di ingresso massima (@220V)	12 A	Connettore ATX (20+4-PIN)	✓
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC)	Attivo	Connettore PCI Express	✓
Potenza combinata (+3.3V)	105 W	Tipo di cablaggio	Totalmente Modulare
Potenza combinata (+12V)	850 W	Prestazione	
Potenza combinata (+5V)	105 W	Certificazione 80 PLUS *	80 PLUS Gold
Potenza combinata (-12V)	3,6 W	Utilizzo *	PC
Potenza combinata (+5Vsb)	15 W	Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) *	ATX
Corrente massima di uscita (+3.3V)	20 A	Emissione acustica	40 dB
Corrente massima di uscita (+12V)	70,8 A	Tempo medio tra guasti (MTBF)	100000 h
Corrente massima di uscita (+5V)	20 A	Design	
Corrente massima di uscita (-12V)	0,3 A	Colore del prodotto	Nero
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	3 A	Tipo di raffreddamento	Attivo
Tempo di attesa	16 ms	Diametro del ventilatore	12 cm
Efficienza	90%	Numero di ventole	1 ventola(e)
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico	Collocazione ventole	Alto
		Illuminazione	✗
Connettività		Contenuto dell'imballo	
Connettore scheda madre *	20+4 pin ATX	Cavi inclusi	CPU, PATA, Peripheral (Molex), SATA
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	61 cm	Fascetta/Fascette inclusa/incluse	✓
Numero di connettori SATA	8	Dimensioni e peso	
Numero di connettori PATA	3	Larghezza	150 mm
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA	150,600 mm		

Connettività		Dimensioni e peso	
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) *	2	Profondità	140 mm
		Altezza	85 mm
		Dati su imballaggio	
		Tipo di imballo	Scatola
		Dettagli tecnici	
		Durata della garanzia	5 anno/i
		Certificati di conformità	CCC, CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS



4719331553104

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 30-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date