

ZYXEL

Zyxel GS1900-8HP v3 PoE Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero

Marchio : Zyxel

Codice prodotto: GS1900-8HP-EU0103F

Nome del prodotto : GS1900-8HP v3 PoE



Zyxel GS1900-8HP v3 PoE. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 16 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE.... Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Supporto Power over Ethernet (PoE)



Caratteristiche di gestione		Funzioni Multicast	
Tipo interruttore *	Gestito	Supporto multicast	✓
Livello del commutatore	L2	Design	
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Colore del prodotto	Nero
Gestione web-based	✓	Tasto reset	✓
Connettività		Certificazione	CE, FCC, C-Tick, RoHS
Quantità di porte RJ-45 *	8	Prestazione	
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Tempo medio tra guasti (MTBF)	533086 h
Connettore di alimentazione	Jack DC-ingresso	Gestione energetica	
Collegamento in rete		Alimentazione *	AC/DC
Standard di rete *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Full duplex	✓	Consumi	90 W
Supporto controllo flusso	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Controllo Broadcast storm	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Limitazione della velocità	✓	Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	8
Auto MDI/MDI-X	✓	Bilancio energetico totale del PoE	70 W
VLAN support	✓	Condizioni ambientali	
Trasmissione dati		Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Capacità di commutazione *	16 Gbit/s	Dimensioni e peso	
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Larghezza	250 mm
Numero di code	8	Profondità	104 mm
Supporto Jumbo Frames	✓	Altezza	27 mm
Frame Jumbo	9216	Peso	710 g
Sicurezza		Dati logistici	
Caratteristiche DHCP	DHCP client	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Funzione IGMP snooping	✓		
Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS		
Filtri MAC address	✓		



4718937621279

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 08-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date