

ZYXEL

Zyxel GS1900-48HPv2 Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero



Marchio : Zyxel

Codice prodotto: GS190048HPV2-EU0101F

Nome del prodotto : GS1900-48HPv2

Zyxel GS1900-48HPv2. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 48. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 100 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE.... Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack

Caratteristiche di gestione		Prestazione	
Tipo interruttore *	Gestito	Emissione acustica	36,9 dB
Livello del commutatore	L2	Gestione energetica	
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Supporto MIB	RFC 1213 MIB II, RFC 2819 RMON (group 1, 2, 3, 9), RFC 1215, RFC 1493	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Connettività		Consumo energetico (max)	220,5 W
Quantità di porte RJ-45 *	48	Power over Ethernet (PoE)	
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Quantità di slot per modulo SFP	2	Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	24
Connettore di alimentazione	Jack DC-ingresso	Bilancio energetico totale del PoE	170 W
Collegamento in rete		Condizioni ambientali	
Standard di rete *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	1000BASE-T	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Full duplex	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 95%
VLAN support	✓	Dimensioni e peso	
Trasmissione dati		Larghezza	441 mm
Capacità di commutazione *	100 Gbit/s	Profondità	270 mm
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Altezza	44 mm
Store-and-forward	✓	Peso	3,55 kg
Supporto Jumbo Frames	✓	Dati logistici	
Design		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Montaggio rack *	✓		
Colore del prodotto	Nero		
Indicatori LED	✓		
Certificazione	RoHS, CE		



4718937609543

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 17-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date