

ZYXEL

Zyxel GS1920-48V2 Gestito Gigabit Ethernet (10/100/1000) Nero

Marchio : Zyxel

Codice prodotto: GS1920-48V2-EU0101F

Nome del prodotto : GS1920-48V2



Zyxel GS1920-48V2. Tipo interruttore: Gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000),
Quantità di porte RJ-45: 44. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 100 Gbit/s.
Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE
802.1x, IEEE.... Montaggio rack



Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Tipo interruttore *	Gestito	Algoritmi di pianificazione di coda	SPQ, WFQ, Weighted Round Robin (WRR)
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Funzioni Multicast	
Ispezione ARP	✓	Supporto multicast	✓
Registro evento di sistema	✓	Design	
Supporto MIB	RFC 1066, RFC 1213, RFC 1157, RFC 1493, RFC 1643, RFC 1757, RFC 2011.2012,2013, RFC 2233, RFC 2358, RFC 2674, RFC 2819,2925, RFC 3621, RFC 4022, RFC 4113, RFC 4292, RFC 4293	Montaggio rack *	✓
		Colore del prodotto	Nero
		Indicatori LED	✓
		Sicurezza	LVD, BSMI
		Compatibilità elettromagnetica	FCC 15 A, CE A, BSMI EMC
Connettività		Prestazione	
Quantità di porte RJ-45 *	44	RAM installata	256 MB
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Memoria flash	32 MB
Quantità di porte Combo SFP	4	Emissione acustica	26 dB
Quantità di slot per modulo SFP	2	Tempo medio tra guasti (MTBF)	672235 h
Connettore a fibra ottica	SFP	Gestione energetica	
Collegamento in rete		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
		Consumo energetico (max)	36,9 W
Supporto 10G *	✗	Power over Ethernet (PoE)	
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	100BASE-TX, 1000BASE-T	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Supporto controllo flusso	✓	Condizioni ambientali	
Limitazione della velocità	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Apertura albero di protocollo	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
VLAN support	✓		

Collegamento in rete		Condizioni ambientali	
Caratteristiche della LAN virtuale	Private VLAN, Voice VLAN, Protocol-based VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, IP subnet-based VLAN	Range di umidità di funzionamento	10 - 95%
		Umidità	10 - 95%
		Dissipazione del calore	125,83 BTU/h
Fibra ottica		Dimensioni e peso	
Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici	1000BASE-X	Larghezza	440 mm
		Profondità	220 mm
Trasmissione dati		Altezza	44,5 mm
Capacità di commutazione *	100 Gbit/s	Peso	2,8 kg
tasso di inoltro	74 Mpps	Contenuto dell'imballo	
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Cavi inclusi	AC
Buffer di memoria di pacchetto	1,5 MB	Kit di montaggio per rack	✓
Sicurezza		Dati su imballaggio	
Caratteristiche DHCP	DHCP snooping, DHCP relay, DHCPv6 relay, DHCP client	Larghezza imballo	496 mm
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Profondità imballo	289 mm
Funzione IGMP snooping	✓	Altezza imballo	90 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS, SNMP, SNMPv3	Peso dell'imballo	3,97 kg
Filtri MAC address	✓	Certificati di sicurezza	
Funzione IP-MAC-Port binding	✓	Certificazione	RoHS
Autenticazione		Dati logistici	
Protezione della password	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
tipo di autenticazione	IEEE 802.1x, RADIUS		
CPU defense	✓		



4718937601899



4718937601912

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.