

ZYXEL

Zyxel GS2220-10-EU0101F switch di rete Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Nero

Marchio : Zyxel

Codice prodotto: GS2220-10-EU0101F

Nome del prodotto : GS2220-10-EU0101F



Zyxel GS2220-10-EU0101F. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 10. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 20 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Montaggio rack



Caratteristiche di gestione		Funzioni Multicast	
Tipo interruttore *	Gestito	Supporto multicast	✓
Livello del commutatore	L2	Design	
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Montaggio rack *	✓
Gestione web-based	✓	Colore del prodotto	Nero
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI)	✓	Certificazione	LVD, BSMI FCC 15 A, CE EMC A, BSMI ENC RoHS A
Registro evento di sistema	✓	Prestazione	
Connettività		RAM installata	256 MB
Quantità di porte RJ-45 *	10	Memoria flash	32 MB
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Firmware aggiornabile	✓
Collegamento in rete		Fanless	✓
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Tempo medio tra guasti (MTBF)	1213492 h
Supporto 10G *	✗	Gestione energetica	
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-TX, 1000BASE-T	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Supporto controllo flusso	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Raggruppamento link	✓	Consumo energetico (max)	11 W
Controllo Broadcast storm	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Limitazione della velocità	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Apertura albero di protocollo	✓	Condizioni ambientali	
VLAN support	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Caratteristiche della LAN virtuale	Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Trasmissione dati		Range di umidità di funzionamento	10 - 95%
Capacità di commutazione *	20 Gbit/s	Umidità	10 - 95%
tasso di inoltro	15 Mpps	Dissipazione del calore	37,51 BTU/h
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Dimensioni e peso	
Buffer di memoria di pacchetto	1,5 MB	Larghezza	267 mm
		Profondità	162 mm
		Altezza	44 mm
		Peso	1,3 kg

Sicurezza		Dati su imballaggio	
Caratteristiche DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay	Cavi inclusi	AC
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Larghezza imballo	375 mm
Funzione IGMP snooping	✓	Profondità imballo	235 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH-2, SSL/TLS	Altezza imballo	61 mm
Filtri MAC address	✓	Peso dell'imballo	2,21 kg
Autenticazione	VLAN Guest, Autenticazione basata su MAC	Dati logistici	
tipo di autenticazione	IEEE 802.1x, RADIUS	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990



4718937607365

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.