

ZYXEL

Zyxel GS2220-50-EU0101F switch di rete Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Nero

Marchio : Zyxel

Codice prodotto: GS2220-50-EU0101F

Nome del prodotto : GS2220-50-EU0101F

Zyxel GS2220-50-EU0101F. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 44. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 100 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Montaggio rack



Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Tipo interruttore *	Gestito	Filtri MAC address	✓
Livello del commutatore	L2	Autenticazione	VLAN Guest, Autenticazione basata su MAC
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	tipo di autenticazione	IEEE 802.1x, RADIUS
Gestione web-based	✓	Funzioni Multicast	
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI)	✓	Supporto multicast	✓
Registro evento di sistema	✓	Design	
Connettività		Montaggio rack *	✓
Quantità di porte RJ-45 *	44	Colore del prodotto	Nero
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Certificazione	LVD, BSMI FCC 15 A, CE EMC A, BSMI ENC RoHS A
Quantità di porte Combo SFP	4	Prestazione	
Porte Fibre Channel	2	RAM installata	256 MB
Connettore a fibra ottica	SFP	Memoria flash	32 MB
Collegamento in rete		Emissione acustica	47,3 dB
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Tempo medio tra guasti (MTBF)	660245 h
Supporto 10G *	✗	Gestione energetica	
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-TX, 1000BASE-T	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Mirroring della porta	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Supporto controllo flusso	✓	Consumo energetico (max)	36,9 W
Raggruppamento link	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Controllo Broadcast storm	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Limitazione della velocità	✓	Condizioni ambientali	
Apertura albero di protocollo	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
VLAN support	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Caratteristiche della LAN virtuale	Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN	Range di umidità di funzionamento	10 - 95%
		Umidità	10 - 95%
		Dissipazione del calore	125,829 BTU/h

Fibra ottica		Dimensioni e peso	
Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici	1000BASE-X	Larghezza	440 mm
		Profondità	200 mm
Trasmissione dati		Altezza	44,5 mm
Capacità di commutazione *	100 Gbit/s	Peso	2,9 kg
tasso di inoltra	74 Mpps	Dati su imballaggio	
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Cavi inclusi	AC
Buffer di memoria di pacchetto	1,5 MB	Larghezza imballo	496 mm
Sicurezza		Profondità imballo	289 mm
Caratteristiche DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay	Altezza imballo	90 mm
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Peso dell'imballo	3,97 kg
Funzione IGMP snooping	✓	Dati logistici	
Algoritmi di sicurezza supportati	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH-2, SSL/TLS	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990



4718937607525

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.