


NETGEAR GS305PP Non gestito Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero

Marchio : NETGEAR

Codice prodotto: GS305PP-100PES

Nome del prodotto : GS305PP

NETGEAR GS305PP. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 4. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 2000 voci, Capacità di commutazione: 10 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaggio input DC: 54 V. Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montabile a parete



Caratteristiche di gestione		Gestione energetica	
Tipo interruttore *	Non gestito	Voltaggio input DC	54 V
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Corrente d'ingresso	1.66 A
Connettività		Consumi	2,89 W
Quantità di porte RJ-45 *	4	Consumo energetico (max)	88,89 W
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Power over Ethernet (PoE)	
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	5	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Connettore di alimentazione	Jack DC-ingresso	Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	4
Collegamento in rete		Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	30 W
Standard di rete *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Bilancio energetico totale del PoE	83 W
Supporto 10G *	✗	Condizioni ambientali	
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Full duplex	✓	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Auto-rilevamento	✓	Umidità	5 - 95%
Auto-negoziazione	✓	Dissipazione del calore	304 BTU/h
Rilevamento della lunghezza del cavo	✓	Dimensioni e peso	
Trasmissione dati		Larghezza	158 mm
Capacità di commutazione *	10 Gbit/s	Profondità	101 mm
tasso di inoltro	1,448 Mpps	Altezza	29 mm
Dimensioni tavola MAC *	2000 voci	Peso	410 g
Latenza (1 Gbps)	2,4 µs	Dati su imballaggio	
Supporto Jumbo Frames	✓	Manuale dell'utente	✓
Frame Jumbo	9216	Larghezza imballo	269 mm
Buffer di memoria di pacchetto	128 MB	Profondità imballo	73 mm
		Altezza imballo	215 mm
		Peso dell'imballo	1,3 kg
Design		Dati logistici	
Montaggio rack *	✗	Larghezza scatola principale	237 mm
Colore del prodotto	Nero	Lunghezza del cartone principale	469 mm
Materiale della scocca	Metallo	Altezza scatola principale	306 mm
Tasto reset	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Indicatori LED	Attività, Collegamento, PoE, Potenza	Peso del cartone principale	8,52 kg
Montabile a parete	✓	Quantità per cartone principale	6 pz
Certificazione	CE Mark, FCC Part 15 Class B, IC Class B, RCM, CCC, VCCI, CB, CE VD, CCC		
Prestazione			
Tempo medio tra guasti (MTBF)	6710127 h		



0606449142433



606449142433



(01)10606449142430

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.