

NETGEAR GS324 Non gestito Gigabit Ethernet (10/100/1000) Nero

Marchio : NETGEAR

Codice prodotto: GS324-200EUS

Nome del prodotto : GS324



NETGEAR GS324. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000),
Quantità di porte RJ-45: 24. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 48 Gbit/s.
Standard di rete: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE
802.3u, IEEE.... Montabile a parete, Montaggio rack



Caratteristiche di gestione		Prestazione	
Tipo interruttore *	Non gestito	Tempo medio tra guasti (MTBF)	620798 h
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Gestione energetica	
Connettività		Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Quantità di porte RJ-45 *	24	Tensione di ingresso AC	110 - 240 V
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Collegamento in rete		Corrente d'ingresso	1 A
Standard di rete *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Consumo energetico (max)	11,1 W
Tipi di cavi supportati	Cat5	Power over Ethernet (PoE)	
Auto MDI/MDI-X	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Auto-rilevamento	✓	Condizioni ambientali	
Trasmissione dati		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Capacità di commutazione *	48 Gbit/s	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Latenza (1 Gbps)	4,7 µs	Umidità	0 - 95%
Supporto Jumbo Frames	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Frame Jumbo	9216	Dissipazione del calore	37,96 BTU/h
Velocità di trasmissione a pacchetto (1 Gbps)	1448000 pps	Dimensioni e peso	
Buffer di memoria di pacchetto	0,512 MB	Larghezza	252 mm
Design		Profondità	180 mm
Montaggio rack *	✓	Altezza	44 mm
Colore del prodotto	Nero	Peso	1,31 kg
Materiale della scocca	Metallo	Dati su imballaggio	
Indicatori LED	Attività, Collegamento, Potenza, Velocità	Cavi inclusi	AC
Montabile a parete	✓	Manuale dell'utente	✓
Certificazione	CE Mark, FCC 15 A, IC A, RCM, CCC, VCCI, KC, CB, CE LVD	Dati logistici	
Prestazione		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Fanless	✓		



0606449152012



606449152012



(01)10606449152019

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.