

## NETGEAR GS524UP Non gestito Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Grigio

**Marchio :** NETGEAR

**Codice prodotto:** GS524UP-100EUS

**Nome del prodotto :** GS524UP



NETGEAR GS524UP. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000),  
Quantità di porte RJ-45: 24. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione:  
48 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE  
802.3i, IEEE 802.3p, IEEE.... Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack

Caratteristiche di gestione		Gestione energetica	
Tipo interruttore *	Non gestito	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
<b>Connettività</b>		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Quantità di porte RJ-45 *	24	Corrente d'ingresso	8 - 4 A
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Consumo energetico (max)	578,8 W
<b>Collegamento in rete</b>		<b>Power over Ethernet (PoE)</b>	
Standard di rete *	IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Supporto 10G *	✗	Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato	PoE+
Full duplex	✓	Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	24
Half-Duplex	✓	Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	60 W
Auto MDI/MDI-X	✓	Bilancio energetico totale del PoE	480 W
<b>Trasmissione dati</b>		<b>Condizioni ambientali</b>	
Capacità di commutazione *	48 Gbit/s	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Latenza (1 Gbps)	12 µs	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Velocità di trasmissione a pacchetto (1 Gbps)	1448000 pps	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Buffer di memoria di pacchetto	0,192 MB	Dissipazione del calore	1976,0232 BTU/h
<b>Design</b>		<b>Dimensioni e peso</b>	
Montaggio rack *	✓	Larghezza	390 mm
Colore del prodotto	Grigio	Profondità	220 mm
Materiale della scocca	Metallo	Altezza	43 mm
Indicatori LED	Attività, Collegamento, PoE, Potenza, Velocità	Peso	3,1 kg
Numero di ventole	2 ventola(e)	<b>Dati logistici</b>	
<b>Prestazione</b>		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Tempo medio tra guasti (MTBF)	809853,3 h		



0606449149777



606449149777



(01)10606449149774

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.