

NETGEAR GSM4210PX-100EUS switch di rete Gestito L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero



Marchio : NETGEAR

Codice prodotto: GSM4210PX-100EUS

Nome del prodotto : GSM4210PX-100EUS

NETGEAR GSM4210PX-100EUS. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2/L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 24 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack

Caratteristiche di gestione		Prestazione	
Tipo interruttore *	Gestito	Processore integrato	✓
Livello del commutatore	L2/L3	Modello del processore	ARM Cortex-A9
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Frequenza del processore	1250 MHz
Connettività		RAM installata	2048 MB
Quantità di porte RJ-45 *	8	Emissione acustica	30,06 dB
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Gestione energetica	
Collegamento in rete		Alimentazione *	AC/DC
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Full duplex	✓	Tensione di ingresso AC	200 - 240 V
Raggruppamento link	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Controllo Broadcast storm	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Limitazione della velocità	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Apertura albero di protocollo	✓	Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	8
VLAN support	✓	Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	30 W
Caratteristiche della LAN virtuale	MAC address-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	Bilancio energetico totale del PoE	220 W
Trasmissione dati		Condizioni ambientali	
Capacità di commutazione *	24 Gbit/s	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Store-and-forward	✓	Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Sicurezza		Umidità	0 - 95%
Caratteristiche DHCP	DHCP Option 82, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay, DHCPv6 server, DHCPv6 snooping	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Altitudine di non-funzionamento	0 - 3000 m
Funzione IGMP snooping	✓	Dissipazione del calore	559,555 BTU/h
Supporto SSH/SSL	✓	Dimensioni e peso	
Protezione contro i loop back	✓	Larghezza	210 mm
Protezione/Filtro BPDU	✓	Profondità	140 mm
Autenticazione	Autenticazione basata su MAC	Altezza	40 mm
tipo di autenticazione	RADIUS	Peso	967 g
Funzioni Multicast		Dati su imballaggio	
Supporto multicast	✓	Guida utente	✓
Voci IPv4 multicast	2000	Manuale dell'utente	✓
Design			
Montaggio rack *	✓		
Colore del prodotto	Nero		
Indicatori LED	PoE, Potenza, status		



0606449160222



606449160222

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.