

Adattatore da Viaggio A/V - Convertitore 3 in 1 HDMI a DisplayPort, VGA o DVI - 1920 x 1200

StarTech ID: HD2DPVGADVI



Questo adattatore da viaggio consente di collegare un Ultrabook™ o un laptop dotato di HDMI a un qualsiasi display DisplayPort, VGA o DVI. Per garantire la compatibilità con i computer in uso, l'adattatore è progettato per supportare sistemi Windows® e Mac.

Connettività video piena anche in viaggio

Adattatore 3-in-1 che offre tutte le uscite video necessarie per collegare qualsiasi proiettore o display. Grazie al supporto degli output DisplayPort, VGA e DVI, questo adattatore consente di collegare la porta HDMI di un laptop a qualsiasi display di sala riunioni o aula senza la necessità di trasportare un adattatore separato per ciascun tipo di display.

Grazie al supporto di diversi output video e un design leggero e compatto, questo adattatore è una soluzione perfetta per professionisti viaggiatori come ad esempio venditori o docenti. Questo adattatore audio/video 3-in-1 è ideale per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) da ufficio.

L'adattatore consente un'installazione plug-and-play per collegarsi rapidamente e in maniera semplice a qualsiasi display e dedicarsi ai dettagli di una presentazione, senza perdersi nelle informazioni tecniche di configurazione audio e video delle sale riunioni. Il prodotto è dotato di un'alimentazione USB e non richiede un alimentatore, per un trasporto agevole. Inoltre, è sufficiente collegare l'adattatore a un computer senza cercare una sorgente di alimentazione aggiuntiva.

Eccellente qualità delle immagini grazie al supporto Ultra HD 4K

L'uscita DisplayPort di questo adattatore supporta le risoluzioni Ultra HD 4K, per una qualità d'immagine quattro volte superiore alla risoluzione 1080p ad alta definizione. L'uscita DP è anche retrocompatibile con le risoluzioni 1080p e 720p, consentendo di utilizzare l'adattatore anche per le apparecchiature video di precedente generazione. Gli output VGA e DVI supportano anche una risoluzione massima di 1920 x 1200 ad alta definizione, in modo da ottenere una qualità video comunque eccellente.

Nota: l'adattatore non trasmette contenuti crittografati in digitale attraverso la porta VGA.

HD2DPVGADVI è coperto dalla garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita di StarTech.com.

Applications

- L'adattatore può essere portato in viaggio per effettuare il collegamento a praticamente qualsiasi display disponibile
- Consente di collegare un Ultrabook BYOD a un display DisplayPort, VGA o DVI ubicato presso il luogo di lavoro
- Consente di utilizzare un display DisplayPort, VGA o DVI come monitor secondario

Features

- Adattatore 3-in-1: da HDMI a DisplayPort, da HDMI a VGA, da HDMI a DVI
- Consente di aumentare al massimo la portatilità con un adattatore video dotato di alimentazione USB
- Eccellente qualità delle immagini grazie al supporto di UHD 4K
- Installazione Plug-and-Play
- Design leggero
- Compatto

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Segnale di uscita	DisplayPort
Segnale di uscita	VGA
Segnale di uscita	DVI-D (DVI digitale)
Stile adattatore	Adattatore
Tipo convertitori	Travel A/V Adapters
Risoluzioni analogiche massime	1920 x 1200
Risoluzioni digitali massime	3840 x 2160 (4K x 2K) @ 30 Hz
Risoluzioni supportate	DisplayPort: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 VGA: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 DVI: 2560x1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Specifiche audio	Output DP stereo a 2 canali
Specifiche generali	L'adattatore video supporta solamente una uscita video alla volta. Se vengono creati collegamenti multipli, funzionerà solamente una delle uscite.
Video Revision	DisplayPort 1.2
Widescreen supportato	Sì
Connettore A	1 - HDMI (19 pin) Femmina Input
Connettore B	1 - DisplayPort (20 pin) Femmina Output
Connettore B	1 - VGA (15 pin; D-Sub ad alta densità) Femmina Output
Connettore B	1 - DVI-I (29 pin) Femmina Output
Tipo/i connettori	1 - USB A (4 pin) Maschio
Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Umidità	40-50% RH
Altezza prodotto	0.6 in [15 mm]
Larghezza prodotto	2.2 in [55 mm]
Lunghezza prodotto	11.8 in [300 mm]
Peso prodotto	2.7 oz [76 g]
Peso spedizione	0.3 lb [0.1 kg]

(confezione)

Incluso nella confezione

1 - Adattatore A/V da viaggio

Incluso nella confezione

1 - Guida di avvio rapido

Certifications, Reports and Compatibility

