

Hisense HI6421BSC Nero Da incasso 59.5 cm Piano cottura a induzione 4 Fornello(i)

Marchio : Hisense

Codice prodotto: 743648

Nome del prodotto : HI6421BSC

Hisense HI6421BSC. Colore del prodotto: Nero, Posizionamento dell'apparecchio: Da incasso, Dimensione della larghezza del piano cottura: 59.5 cm. Tipo di controllo: Touch, Posizione di controllo: Frontale, Tipo di display: LED. Potenza aggregata (elettrica): 7200 W, Tensione di ingresso AC: 220-240 V, Frequenza di ingresso AC: 50/60 Hz. Tecnologie Hisense (cucina): Bridge Zone, Blocco bambini, Rapid boil, Residual Heat Indicators, Super Zone, Controllo touch. Larghezza: 595 mm, Profondità: 520 mm, Altezza: 54 mm



Design

Numero di fuochi *	0 Fornello(i)
Numero di piastre elettriche *	4 Fornello(i)
Tipo di fornello/zona cottura 1	Regolare
Forma del piano cottura 1	Rotondo
Posizione del fornello/zona cottura 1	Sinistra anteriore
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1	Elettrico
Diametro del fornello/zona cottura 1	180 mm
Alimentazione del fornello/zona cottura 1	1500 W
Accensione del piano cottura 1	2000 W
Tipo di fornello/zona cottura 2	Regolare
Forma del piano cottura 2	Rotondo
Posizione del fornello/zona cottura 2	Posteriore sinistro
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2	Elettrico
Diametro del fornello/zona cottura 2	180 mm
Alimentazione del fornello/zona cottura 2	1500 W
Zona di cottura con booster 2	2000 W
Tipo di fornello/zona cottura 3	Piccolo
Forma del piano cottura 3	Rotondo
Posizione del fornello/zona cottura 3	Destro posteriore
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3	Elettrico
Diametro del fornello/zona cottura 3	145 mm
Alimentazione del fornello/zona cottura 3	1200 W
Zona di cottura con booster 3	1600 W
Tipo di fornello/zona cottura 4	Grande
Forma del piano cottura 4	Rotondo
Posizione del fornello/zona cottura 4	Destro anteriore
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4	Elettrico
Diametro del fornello/zona cottura 4	230 mm
Alimentazione del fornello/zona cottura 4	1500 W

Design

Profilo del bordo	Angolo smussato
Copertura del piano cottura	✗

Prestazione

Funzione boost	✓
Numero di livelli energia	9
Regolatore di temperatura continuo	✗
Riconoscimento della pentola	✓
Funzione del bridge	✓
Funzione mantieni al caldo	✗
Funzione di controllo dell'ebollizione	✗
Funzione Stop & Go	✗
inizio veloce	✗
Arresto di sicurezza contro il surriscaldamento	✓

Ergonomia

Tipo di controllo *	Touch
Posizione di controllo *	Frontale
Display incorporato *	✓
Tipo di display	LED
Timer	✓
Tipo di timer	Digitale
indicatore piano cottura acceso	✓
Indicatore di calore residuo	✓
Protezione per i bambini	✓
Facile da pulire	✓
Spegnimento automatico	✓

Cappa aspirante

Cappa da incasso *	✗
--------------------	---

Gestione energetica

Potenza aggregata (elettrica) *	7200 W
Potenza aggregata (gas) *	0 W

Design		Gestione energetica	
Zona di cottura con booster 4	2000 W	Tensione di ingresso AC	220-240 V
Zona Combi	✗	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Colore del prodotto *	Nero	Corrente	0 A
Colore pannello di controllo	Nero	Tipo di presa	Senza spina
Posizionamento dell'apparecchio *	Da incasso	Presa di corrente	✗
Dimensione della larghezza del piano cottura *	59.5 cm	Interruttore On/Off	✗
Tipo di piano cottura *	Piano cottura a induzione	Caratteristiche di gestione	
Tipo di superficie superiore *	Vetro-ceramica	Wi-Fi comandato	✗
Numero totale di fuochi *	4 Fornello(i)	Bluetooth	✗
Tipo di cornice	Senza cornice	Caratteristiche speciali	
		Tecnologie Hisense (cucina)	Bridge Zone, Blocco bambini, Rapid boil, Residual Heat Indicators, Super Zone, Controllo touch
Dimensioni e peso			
Larghezza	595 mm		
Profondità	520 mm		
Altezza	54 mm		
Peso	7,8 kg		
Altezza sopra il piano di lavoro	50 cm		
Lunghezza cavo	4 m		
Larghezza del compartimento	56,2 cm		
Profondità del compartimento	49 cm		
Altezza del compartimento	7 cm		
Dati su imballaggio			
Larghezza imballo	650 mm		
Profondità imballo	590 mm		
Altezza imballo	100 mm		
Peso dell'imballo	8,3 kg		
Dettagli tecnici			
Certificati di conformità	CE, EAC, UKCA		
Dati logistici			
Paese di origine	Slovenia		



3838782780356

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.