

## Brother HL-L2865DW stampante laser 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi

**Marchio :** Brother

**Codice prodotto:** HL-L2865DW

**Nome del prodotto :** HL-L2865DW

Brother HL-L2865DW. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 34 ppm, Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD. Wi-Fi. Colore del prodotto: Bianco



| Velocità di stampa                                                 |                                                                                                                                                   | Collegamento in rete                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stampa fronte/retro                                                | Auto                                                                                                                                              | Velocità trasferimento Ethernet LAN                 | 10,100 Mbit/s                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A colori *                                                         | ✗                                                                                                                                                 | Standard Wi-Fi                                      | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)                                                                                                                                                                                                                            |
| Tecnologia di stampa *                                             | Laser                                                                                                                                             | Algoritmi di sicurezza supportati                   | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE                                                                                                                                                                            |
| Stampa fronte/retro *                                              | ✓                                                                                                                                                 | Protocolli di rete supportati (IPv4)                | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print) |
| Risoluzione massima *                                              | 1200 x 1200 DPI                                                                                                                                   | Protocolli di rete supportati (IPv6)                | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print)                                                             |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *         | 34 ppm                                                                                                                                            | Tecnologia di stampa mobile                         | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service                                                                                                                                                                                                             |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tempo di riscaldamento (dalla modalità Riposo)                     | 17,5 s                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)               | 8,5 s                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| stampa su filigrana                                                | ✓                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stampa n-up                                                        | 25                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Funzione stampa opuscolo                                           | ✓                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Caratteristiche                                                    |                                                                                                                                                   | Prestazione                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ciclo de lavoro                                                    | 0 - 2500 pagine per mese                                                                                                                          | RAM installata *                                    | 128 MB                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Colori di stampa *                                                 | Nero                                                                                                                                              | Livello di pressione acustica (stampa)              | 49 dB                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Numero di cartucce di stampa *                                     | 1                                                                                                                                                 | Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 44 dB                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lingue di descrizione della pagina *                               | PCL 6                                                                                                                                             | Design                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Caratteri della stampante                                          | Bitmap, Scalable                                                                                                                                  | Posizionamento di mercato *                         | Casa e ufficio                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Numero di caratteri della stampante                                | 85                                                                                                                                                | Colore del prodotto *                               | Bianco                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Numero di caratteri del codice a barre                             | 16                                                                                                                                                | Display incorporato *                               | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Numero di caratteri bitmap                                         | 12                                                                                                                                                | Tipologia display                                   | LCD                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Numero di caratteri scalabili                                      | 73                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Codici a barre lineari (1D) supportati                             | Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, Facing Identification Mark, GS1 DataBar, ISBN, Interleaved 2 of 5, MSI, UPC-A, UPC-E |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Capacità di ingresso e uscita              |                                                                               | Gestione energetica                               |                    |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| Numero totale di vassoi di ingresso *      | 1                                                                             | Consumo di energia durante la stampa *            | 470 W              |
| Capacità totale in ingresso *              | 250 fogli                                                                     | Consumo energetico (pronta all'uso)               | 43 W               |
| Capacità di produzione totale *            | 150 fogli                                                                     | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,37 kWh/settimana |
| Alimentatore manuale                       | ✓                                                                             | Tensione di ingresso AC                           | 220 - 240 V        |
| <b>Carta</b>                               |                                                                               | Frequenza di ingresso AC                          | 50/60 Hz           |
| Massimo formato carta serie ISO A *        | A4                                                                            | <b>Requisiti di sistema</b>                       |                    |
| Tipi di supporti per vassoio della carta * | Buste, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile | Sistema operativo Windows supportato              | Windows 11         |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *         | A4, A5, A6                                                                    | Compatibilità sistema operativo Mac               | ✓                  |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)           | B5                                                                            | Sistema operativo Linux supportato                | ✓                  |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9)           | B5, B6                                                                        | Altri sistemi operativi supportati                | ChromeOS           |
| Dimensioni buste                           | C5, Com-10, DL, Monarch                                                       | <b>Condizioni ambientali</b>                      |                    |
| Personalizzate dei supporti larghezza      | 76,2 - 215,9 mm                                                               | Intervallo temperatura di funzionamento           | 10 - 35 °C         |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza   | 127 - 355,6 mm                                                                | Intervallo di temperatura                         | 0 - 40 °C          |
| Peso dei supporti per vassoio della carta  | 60 - 230 g/m <sup>2</sup>                                                     | Range di umidità di funzionamento                 | 20 - 80%           |
| <b>Connettività</b>                        |                                                                               | Umidità                                           | 35 - 85%           |
| Stampa diretta *                           | ✓                                                                             | <b>Dimensioni e peso</b>                          |                    |
| Porta USB *                                | ✓                                                                             | Larghezza                                         | 356 mm             |
| <b>Collegamento in rete</b>                |                                                                               | Profondità                                        | 360 mm             |
| Wi-Fi *                                    | ✓                                                                             | Altezza                                           | 183 mm             |
| Collegamento ethernet LAN *                | ✓                                                                             | Peso                                              | 7,1 kg             |
| Tecnologia di cablaggio                    | 10/100Base-T(X)                                                               | <b>Dati su imballaggio</b>                        |                    |
|                                            |                                                                               | Larghezza imballo                                 | 444 mm             |
|                                            |                                                                               | Profondità imballo                                | 449 mm             |
|                                            |                                                                               | Altezza imballo                                   | 366 mm             |
|                                            |                                                                               | Peso dell'imballo                                 | 9,2 kg             |
|                                            |                                                                               | <b>Contenuto dell'imballo</b>                     |                    |
|                                            |                                                                               | Cartuccia inclusa                                 | ✓                  |
|                                            |                                                                               | Capacità della cartuccia inclusa (nero)           | 1500 pagine        |
|                                            |                                                                               | Scheda di garanzia                                | ✓                  |
|                                            |                                                                               | Cilindro stampante incluso                        | ✓                  |
|                                            |                                                                               | Cavi inclusi                                      | AC                 |
|                                            |                                                                               | Guida d'installazione rapida                      | ✓                  |



4977766831093



0012502672708



012502672708

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.