

Brother HL-L3240CDW stampante laser A colori 600 x 2400 DPI A4 Wi-Fi

Marchio : Brother

Codice prodotto: HL-L3240CDW

Nome del prodotto : HL-L3240CDW



Stampa a colori di alta qualità senza compromettere la velocità. Stampa fino a 26ppm. Stampa fronte-retro automatica. Connessione Ethernet, WiFi e USB.

Brother HL-L3240CDW stampante laser A colori 600 x 2400 DPI A4 Wi-Fi:

La stampante Brother HL-L3240CDW è stata progettata per fornire documenti di alta qualità senza compromettere la velocità. L'ampia capacità dei vassoi carta, la stampa e scansione impeccabili e la stampa fronte-retro automatica, consentono di risparmiare tempo e di aumentare l'efficienza in ufficio e a casa.

Stampa fino a 26 pagine al minuto

Stampa fronte-retro automatica, fino a 10 pagine al minuto

Pannello di controllo LCD a 1 riga

Gigabit ethernet, WiFi a 5GHz e USB

Memoria interna da 256MB

Vassoio carta da 250 fogli

Toner nero inbox da 1.000 pagine e 1.000 a colori. Disponibile toner ad alta capacità per stampare fino a 3.000 pagine in monocromatico e 2.300 a colori



Velocità di stampa		Collegamento in rete	
Stampa fronte/retro	Auto	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	26 ppm	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
A colori *	✓	Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Tecnologia di stampa *	LED	Algoritmi di sicurezza supportati	WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Stampa fronte/retro *	✓	Protocolli di rete supportati (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/ NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SMTP Client, IPP/PPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), Sntp Client, Syslog
Risoluzione massima *	600 x 2400 DPI	Protocolli di rete supportati (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Sntp Client, Web Services (Print/Scan), Syslog
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	26 ppm		
Tempo di riscaldamento	28 s		
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	13,5 s		
Caratteristiche			
Ciclo massimo di funzionamento *	3000 pagine per mese		
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo		
Lingue di descrizione della pagina *	BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7		
Capacità di ingresso e uscita			
Numero totale di vassoi di ingresso *	1		
Capacità totale in ingresso *	250 fogli		
Capacità di produzione totale *	150 fogli		
Carta		Prestazione	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	RAM installata *	256 MB
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta fine, Buste, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile	Livello di pressione acustica (stampa)	47 dB
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Design	
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Non-ISO print media sizes	Executive, Legal, Letter	Colore del prodotto *	Bianco
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9)	B5, B6	Display incorporato *	✓
Dimensioni buste	C5, Com-10, DL, Monarch	Tipologia display	LCD

Carta		Gestione energetica	
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 163 g/m ²	Consumo di energia durante la stampa *	520 W
Connettività		Consumo energetico (max)	960 W
Stampa diretta *	✓	Consumo energetico (pronta all'uso)	70 W
Porta USB *	✓	Consumi (modalità spento)	0,04 W
Quantità porte USB 2.0	1	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,4 kWh/settimana
Collegamento in rete		Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Wi-Fi *	✓	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Collegamento ethernet LAN *	✓	Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32 °C
		Intervallo di temperatura	0 - 40 °C
		Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
		Umidità	35 - 85%
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	399 mm
		Profondità	399 mm
		Altezza	239 mm
		Peso	15,2 kg
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	488 mm
		Profondità imballo	488 mm
		Altezza imballo	370 mm
		Peso dell'imballo	18 kg



4977766823753

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date