

Brother HL-L6450DW 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi

Marchio : Brother

Codice prodotto: HL-L6450DWZU1

Nome del prodotto : HL-L6450DW

- Velocità di stampa estremamente elevate fino a 50 ppm
- Capacità carta in ingresso di 570 fogli
- Stampa fronte/retro in automatico
- Toner ad altissima capacità da 20.000 pagine incluso nella confezione e toner opzionale da 20.000
- Intuitivo display LCD touchscreen da 4,5 cm
- Interfaccia cablata ad alta velocità (10Base-T/100 Base-TX/1000Base-T) e wireless (IEEE 802.11b/g/n)
- Interfaccia NFC integrata
- Wi-Fi Direct

512 MB, 1.8" TFT LCD, USB 2.0, 10/100/1000 LAN, 802.11 b/g/n, NFC, 220 - 240 V, 50/60 Hz, 13.4 kg
 Brother HL-L6450DW. Tecnologia di stampa: Laser. Ciclo massimo di funzionamento: 150000 pagine per mese. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 50 ppm, Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD. Rete pronta, Wi-Fi. Colore del prodotto: Grigio



Velocità di stampa		Prestazione	
Stampa fronte/retro	Auto/Manuale	RAM massima supportata	512 MB
Risoluzione di stampa in nero	1200 x 1200 DPI	Processore integrato	✓
A colori *	✗	Famiglia processore	ARM Cortex
Tecnologia di stampa *	Laser	Modello del processore	A9
Stampa fronte/retro *	✓	Frequenza del processore	800 MHz
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Livello di pressione acustica (stampa)	54 dB
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	50 ppm	Livello di pressione acustica (modalità silenziosa)	35 dB
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	24 ppm		
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	7,5 s		
stampa su filigrana	✓		
Stampa n-up	2, 4, 9, 16, 25		
Funzione stampa opuscolo	✓		
Caratteristiche		Design	
Ciclo massimo di funzionamento *	150000 pagine per mese	Posizionamento di mercato *	Business
Lingue di descrizione della pagina *	BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 6, PDF 1.7, XPS	Colore del prodotto *	Grigio
		Display incorporato *	✓
		Tipologia display	LCD
		Dimensioni schermo	4,57 cm (1.8")
		Touch screen	✓
		Tipo di controllo	Touch
		Certificazione	Nordic Swan, GS
Capacità di ingresso e uscita		Gestione energetica	
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Consumo di energia durante la stampa *	770 W
Capacità totale in ingresso *	520 fogli	Consumo energetico (max)	1344 W
Capacità di produzione totale *	250 fogli	Consumo energetico (pronta all'uso)	32 W
Vassoio multiuso	✓	Consumi (modalità stand-by)	7,3 W
Capacità vassoio multifunzione	50 fogli	Consumi (modalità risparmio energetico)	390 W
		Consumi (modalità spento)	0,04 W
		Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	2,379 kWh/settimana
		Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Carta			
Massimo formato carta serie ISO A *	A4		
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Foglio d'arte, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile		
	Carta fine, Buste, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile		
Tensione di ingresso AC			
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6		
Personalizzate dei supporti larghezza	76,2 - 215,9 mm		
Personalizzate dei supporti di lunghezza	127 - 355,6 mm		

Carta		Requisiti di sistema	
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 120 g/m ²		Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 95, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Peso vassoio multifunzione	60 - 200 g/m ²		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Peso supporti fronte/retro	60 - 105 g/m ²		Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Connettività			
Interfaccia standard	Ethernet, NFC, Parallelo, USB 2.0, LAN senza fili		
Porta USB *	✓		
Collegamento in rete			
Rete pronta	✓		
Wi-Fi *	✓		
Collegamento ethernet LAN *	✓		
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)		
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Sistema operativo Windows supportato	
Wi-Fi Diretto	✓		
Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)		
Near Field Communication (NFC)	✓		
Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSec, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK		
Protocolli di rete supportati (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTTP client, LDAP	Compatibilità sistema operativo Mac	
Protocolli di rete supportati (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTTP Client, LDAP	Sistema operativo Linux supportato	✓
Prestazione			
RAM installata *	512 MB	Sistemi operativi server supportati	
Condizioni ambientali			
Intervallo temperatura di funzionamento		10 - 32 °C	
Intervallo di temperatura		0 - 40 °C	
Range di umidità di funzionamento		20 - 80%	
Umidità		35 - 85%	
Sostenibilità			
Certificati di sostenibilità		Blue Angel, ENERGY STAR	
Dimensioni e peso			
Larghezza		400 mm	
Profondità		396 mm	
Altezza		288 mm	
Peso		13,4 kg	
Dati su imballaggio			
Larghezza imballo		497 mm	
Profondità imballo		492 mm	
Altezza imballo		531 mm	
Peso dell'imballo		16 kg	
Contenuto dell'imballo			
Cartuccia inclusa		✓	

Contenuto dell'imballo

Capacità della cartuccia inclusa (nero)	20000 pagine
Drivers inclusi	✓
Guida rapida	✓
Cilindro stampante incluso	✓
Cavi inclusi	AC



4977766789486

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-JAN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date