

StarTech.com Scheda backplane per rack portatili hot-swap trayless in alluminio 3 alloggiamenti per SAS II/SATA III 3,5"- HDD 6 Gbps

Marchio : StarTech.com

Codice prodotto: HSB3SATSASBA

Nome del prodotto : Scheda backplane per rack portatili hot-swap trayless in alluminio 3 alloggiamenti per SAS II/SATA III 3,5"- HDD 6 Gbps



StarTech.com Scheda backplane per rack portatili hot-swap trayless in alluminio 3 alloggiamenti per SAS II/SATA III 3,5"- HDD 6 Gbps

StarTech.com Scheda backplane per rack portatili hot-swap trayless in alluminio 3 alloggiamenti per SAS II/SATA III 3,5"- HDD 6 Gbps. Interfaccia dispositivo di archiviazione: SATA, Seriale ATA II, Serial ATA III, Dimensione del dispositivo di archiviazione: 3.5", numero di dispositivi di archivio supportati: 3, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD. Larghezza: 145 mm, Profondità: 194,1 mm, Altezza: 110 mm, Peso: 1,2 kg. Colore del prodotto: Nero



Archiviazione		Prestazione	
Unità di archiviazione installate *	✗	supporto Blackplanes	✓
Tipi di unità di archiviazione installate *	✗	Dimensioni e peso	
Tipi di unità di archiviazione supportate *	HDD	Larghezza	145 mm
numero di dispositivi di archivio supportati *	3	Profondità	194,1 mm
Capacità massima di archiviazione supportata *	12 TB	Altezza	110 mm
Interfaccia dispositivo di archiviazione	SATA, Seriale ATA II, Serial ATA III	Peso	1,2 kg
Dimensione del dispositivo di archiviazione	3.5"	Larghezza imballo	179 mm
Velocità di trasferimento dati	6 Gbit/s	Profondità imballo	253 mm
Alloggiamenti delle unità hot-swap	✓	Altezza imballo	123 mm
Connettività		Peso dell'imballo	1,2 kg
Porte host	3	Dettagli tecnici	
Porta host SATA	✓	Certificati di sostenibilità	RoHS
Numero di connettori SATA	2	Certificati di conformità	RoHS
Tipo di connettore di alimentazione SATA	SATA a 15 pin	Dati logistici	
Design		Quantità per cartone principale	8 pz
Interno	✗	Lunghezza del cartone principale	523 mm
Colore del prodotto	Nero	Larghezza scatola principale	386 mm
Indicatori LED	Attività, Potenza	Altezza scatola principale	290 mm
Numero di ventole	1 ventola(e)	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84717020
		Contenuto dell'imballo	
		Cavi inclusi	SATA
		Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 55 °C
		Range di umidità di funzionamento	5 - 85%
		Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C



0065030855297



065030855297



0650308552970



650308552970

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.