

Hub Adattatore USB a seriale DB9 RS232 a 4 porte

ID prodotto: ICUSB2324



Questo hub seriale USB a RS232 a 4 porte consente di collegare fino a quattro periferiche seriali RS232 al proprio Mac, PC, computer laptop o desktop tramite una singola porta USB, come se il computer offrissi connettori seriali DB9M integrati.

L'hub seriale RS232 ha un design compatto per recuperare spazio prezioso ed è alimentato dal bus per eliminare la necessità di un adattatore di alimentazione esterno.

Questo affidabile hub adattatore seriale USB/RS232 è coperto da garanzia a vita StarTech.com e rappresenta una soluzione economica che colma il divario di compatibilità tra i computer moderni con tecnologia USB e le periferiche seriali RS232 di precedente generazione.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di collegare modem, tavolette grafiche, mouse, lettori di codici a barre, ricevitori GPS, adattatori di terminali ISDN, telefoni cellulari, scanner, gruppi di continuità e apparecchiature POS al proprio sistema
- Consente di collegare e programmare pannelli pubblicitari a LED e digitali con porte di comunicazione seriale

Caratteristiche

- Facile da installare tramite funzionalità Plug-and-Play
- Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
- Completamente conforme alle specifiche USB 1.1 e compatibile con USB 2.0
- Offre quattro porte seriali RS232 supplementari

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Porte	4
Interfaccia	Seriale
Tipo bus	USB 2.0
Stile porte	Hub esterno
Standard del settore	RS232
	USB 1.1
ID chipset	FTDI - FT232RL

Prestazioni

Protocollo seriale	RS-232
Baud rate max	921,6 Kbps
FIFO	256 Bytes

Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
-------------------	-------------------------------------

Porte esterne 4 - DB-9 (9 pin, D-Sub)

Software

Compatibilità con sistemi operativi Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019

macOS 10.6 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0

Linux Kernel 3.0.x e versioni successive - <i>(Solo Versioni LTS)</i>

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi Una porta USB libera

Alimentazione

Consumo energetico 1 ~ 1.5W

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 55°C (32°F to 131°F)

Temperatura di conservazione -20 to 85°C (-4 to 185°F)

Umidità 5~95% RH

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza cavo 6.0 ft [1.8 m]

Lunghezza prodotto 5.9 in [15 cm]

Larghezza prodotto 2.6 in [66.5 mm]

Altezza prodotto 1.0 in [2.6 cm]

Peso prodotto 6.2 oz [175 g]

Informazioni

confezione

Quantità confezione	1
Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	5.9 in [15 cm]
Package Height	2.1 in [53 mm]
Peso spedizione (confezione)	13.3 oz [378 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Hub seriale a 4 porte
	1 - Cavo USB
	1 - Staffa di montaggio
	1 - CD con i driver
	1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.