

## Scheda audio esterna adattatore audio stereo USB con audio digitale SPDIF

Product ID: ICUSBAUDIO2D



Questa scheda audio USB esterna ICUSBAUDIO2D consente di aggiungere un'uscita audio digitale S/PDIF e connessioni standard per microfono/audio analogico da 3,5 mm al sistema tramite USB: una comoda soluzione per bypassare o sostituire una scheda audio interna senza aprire il case del computer.

Per un audio di qualità per l'home-theater, questo convertitore DAC da digitale ad analogico tramite USB offre frequenze di campionamento da 96 KHz / 24 bit per la riproduzione e la registrazione e una porta S/PDIF da 3,5 mm con il supporto dell'audio surround Dolby® Digital 5.1 (AC3) e il pass-through DTS® (Nota: l'audio surround 5.1 è supportato solamente in Windows®).

Questo versatile adattatore audio USB presenta un collegamento TRRS a 4 posizioni da 3,5 mm integrato per cuffie o per auricolari/microfono. Funge inoltre da pratico controllo esterno del volume per regolazioni rapide, switch dell'equalizzatore hardware per il boost di alti e bassi e barra di stato a LED per la visualizzazione della frequenza di campionamento corrente.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Permette di collegare il computer a un ricevitore audio home theater mediante S/PDIF senza aprire il case
- Consente di aggiungere il supporto dell'audio digitale a un Ultrabook™ o a un sistema con fattore di forma ridotto privi di opzioni di espansione interne
- Consente la sostituzione o l'aggiornamento dell'audio integrato su computer portatili o laptop

### Features

- Audio USB Hi-Fi 96 KHz / 24 bit
- Uscita digitale S/PDIF con AC3 (Dolby Digital) e supporto del pass-through DTS
- Supporto di audio surround 5.1 (solo Windows®)
- Porte da 3,5 mm per cuffie/microfono
- Auricolari TRRS a 4 posizioni con supporto per microfono
- Manopola per volume dell'hardware e switch dell'equalizzatore per il boost di alti e bassi
- Indicatori LED frequenza di campionamento
- Cavo USB collegato 40 cm

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	ID chipset	VIA - VT1630A
	Tipo bus	USB 2.0
<b>Prestazioni</b>	Specifiche audio	Frequenza di campionamento 96 KHz / 24 bit  Circa 91 dB SNR (ponderazione A)  Possibilità di unità per cuffie da 16-100 ohm
	Tipo/i connettori	1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina  1 - Mini-jack da 3,5 mm (4 posizioni) Femmina  1 - Mini-toslink da 3,5 mm (SPDIF, ottico) Femmina  1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS X® 10.6 to 10.8
<b>Note/requisiti speciali</b>	Nota	L'uscita audio surround 5.1 è supportata solo in Windows
	Requisiti di sistema e cavi	Porta USB disponibile
<b>Indicatori</b>	Indicatori LED	1 - Alimentazione  3 - Frequenza di campionamento riproduzione/registrazione
	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Umidità	10~90% RH (senza condensa)
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	0.6 in [16 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	1.8 in [46 mm]
	Lunghezza cavo	16 in [406.5 mm]
	Lunghezza prodotto	1.9 in [47 mm]
	Peso prodotto	1.4 oz [40 g]
	Tipo enclosure	Plastica
<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	4.2 oz [119 g]

---

<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Adattatore audio stereo USB
		1 - CD software
		1 - Manuale di istruzioni

---

Product appearance and specifications are subject to change without notice.