

## Techly Extender HDMI Full HD 3D IR su cavo Cat.5E/6/6A/7 60m Autoregolato (IDATA EXT-E70I)

**Marchio :** Techly

**Codice prodotto:** IDATA EXT-E70I

**Nome del prodotto :** Extender HDMI Full HD 3D IR su cavo Cat.5E/6/6A/7 60m Autoregolato (IDATA EXT-E70I)



- Permette di estendere facilmente il segnale HDTV fino a 60m utilizzando un cavo di rete di Cat. 6/6A/7 in rame e di eccellente qualità
  - Con regolazione automatica in base al tipo di cavo di rete utilizzato e supporto della tecnologia IR
  - Risoluzione supportata: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]/60Hz, [email protected]/60Hz, [email protected]/60Hz
  - Massima risoluzione video supportata: 1080p
  - Larghezza di banda supportata: 10.2Gbps
  - Supporta deep color 8bit
  - Supporta audio stereo PCM
  - Conforme HDCP 1.3
  - Supporta 3D
  - Telecomando IR: supporta 20-60kHz
  - Consumo: TX: < 2W; RX: < 2W
- Extender HDMI Full HD 3D IR su cavo Cat.5E/6/6A/7 60m Autoregolato

Caratteristiche		Gestione energetica	
Tipo *	Trasmettitore e ricevitore AV	Consumo elettrico (trasmettitore) (max)	5 W
Tipi di cavi supportati	Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7	Consumo elettrico (ricevitore) (max)	5 W
Distanza massima di trasferimento	60 m	Corrente	1 A
Sistema audio	Stereo	Dimensioni e peso	
Indicatori LED	✓	Dimensioni (LxPxH)	71,6 x 66,6 x 24,8 mm
Modalità video supportate	1080i, 1080p, 720p, 480p	Larghezza	71,6 mm
Ampiezza banda	10,2 Gbit/s	Profondità	66,6 mm
HDCP	✓	Altezza	24,8 mm
Profondità colore	8 bit	Peso	479 g
Compatibilità 3D	✓	Dimensi ricevitore (W x D x H)	66,6 x 71,6 x 24,8 mm
Colore del prodotto	Nero	Dimensioni del trasmettitore (AxPxH)	66,6 x 71,6 x 24,8 mm
Certificazione	CE, FCC, RoHS	Contenuto dell'imbollo	
Connettività		Adattatore AC/DC	✓
Collegamento ethernet LAN	✓	Manuale dell'utente	✓
Porte di ingresso RJ-45	1	Dettagli tecnici	
Porte di uscita RJ-45	1	Supporto audio	✓
Ingressi HDMI	1	Certificati di sostenibilità	CE, RoHS
Numero di uscite HDMI	1	Composizione del prodotto	
Jack DC-in	✓	Codice rivenditore	020355
Gestione energetica			
Tensione di esercizio	5 V		



8054529020355

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-JAN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date