


## StarTech.com Adattatore per dischi rigidi IDE a SATA o lettori ottici - Convertitore PATA a 40 pin a HDD/SSD/ODD SATA da 2,5"

**Marchio :** StarTech.com


**Codice prodotto:** IDE2SAT2

**Nome del prodotto :** Adattatore per dischi rigidi IDE a SATA o lettori ottici - Convertitore PATA a 40 pin a HDD/SSD/ODD SATA da 2,5"



StarTech.com Adattatore per dischi rigidi IDE a SATA o lettori ottici - Convertitore PATA a 40 pin a HDD/SSD/ODD SATA da 2,5"

StarTech.com Adattatore per dischi rigidi IDE a SATA o lettori ottici - Convertitore PATA a 40 pin a HDD/SSD/ODD SATA da 2,5". Interfaccia host: IDE, Interfaccia di uscita: SATA, Connettore: 1 x IDE (40 Pin; EIDE/PATA), 1 x SATA (7+15 pin), 1 x SP4 (4 pin). Colore del prodotto: Rosso, Certificazione: FCC, CE, TAA, REACH. Chipset: Marvell - 88SA8052, Velocità massima di trasmissione: 0,133 Gbit/s, Supporto di Logical block addressing (LBA): 48 bit. Larghezza: 20 mm, Profondità: 75,5 mm, Altezza: 23 mm. Larghezza imballo: 175 mm, Profondità imballo: 145 mm, Altezza imballo: 33 mm



Connettività		Dimensioni e peso	
Interfaccia host *	IDE	Larghezza	20 mm
Interfaccia di uscita *	SATA	Profondità	75,5 mm
Connettore	1 x IDE (40 Pin; EIDE/PATA), 1 x SATA (7+15 pin), 1 x SP4 (4 pin)	Altezza	23 mm
		Peso	29 g
Design		Dati su imballaggio	
Interno *	✓	Manuale dell'utente	✓
Colore del prodotto	Rosso	Larghezza imballo	175 mm
Certificazione	FCC, CE, TAA, REACH	Profondità imballo	145 mm
		Altezza imballo	33 mm
		Peso dell'imballo	89 g
Caratteristiche		Dati logistici	
Chipset	Marvell - 88SA8052	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84733020
Velocità massima di trasmissione	0,133 Gbit/s	Quantità per cartone principale	60 pz
Supporto di Logical block addressing (LBA)	48 bit	Larghezza scatola principale	380 mm
		Lunghezza del cartone principale	496 mm
		Altezza scatola principale	321 mm
Condizioni ambientali		Altre caratteristiche	
Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 50 °C	Materiali	Plastica, Acciaio
Intervallo di temperatura	-25 - 80 °C		
Range di umidità di funzionamento	15 - 90%		
Dettagli tecnici			
Certificati di sostenibilità	RoHS		
Certificati di conformità	RoHS		



0065030852258



065030852258



0780727856622



780727856622

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.