

Hikvision IDS-7216HUHI-M2/P videoregistratori virtuali Nero

Marchio : Hikvision

Codice prodotto: IDS-7216HUHI-M2/P

Nome del prodotto : IDS-7216HUHI-M2/P



Hikvision IDS-7216HUHI-M2/P. Colore del prodotto: Nero, Risoluzione massima video: 3840 x 2160 Pixel, Formati di compressione video: H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+, H.265+. Canali di ingresso video: 8 canali. Tipo di interfaccia Ethernet: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Protocolli di rete supportati: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF. Interfaccia hard disk: SATA, Capacità massima dell'Hard Disk: 10 TB. Tipo alimentazione: AC, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Consumi: 20 W

Prestazione		Connettività	
Risoluzione massima video	3840 x 2160 Pixel	Quantità porte USB 2.0	1
Formati di compressione video	H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+, H.265+	Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	1
Interno	✗	Porte RS-485	1
Riconoscimento movimento video	✓	Collegamento in rete	
risoluzioni playback supportate	3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 704 x 576, 704 x 480	Collegamento ethernet LAN	✓
Quantità di canali	16 canali	Tipo di interfaccia Ethernet	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Colore del prodotto *	Nero	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Formato video analogico	NTSC, PAL	Protocolli di rete supportati	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Canali di ingresso audio	4.0 canali	Unità rigida	
Sistema audio	1.0 canali	Numero di hard drive supportati	2
Frequenza massima dei fotogrammi	60 fps	Interfaccia hard disk	SATA
Collegamento del dispositivo USB	✓	Capacità massima dell'Hard Disk	10 TB
Streaming video	✓	Drive ottico	
Streaming audio	✓	Lettore ottico incluso	✗
Supporto a doppio flusso	✓	Gestione energetica	
Bit rate	64 Kbit/s	Tipo alimentazione	AC
Numero di canali riprodotti simultaneamente	16 canali	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Connettività		Consumi	20 W
Canali di ingresso video	8 canali	Dimensioni e peso	
Canali di ingresso allarme	8	Larghezza	380 mm
Canali di uscita di allarme	4	Profondità	320 mm
Porte di ingresso BNC	8	Altezza	48 mm
Porte di uscita BNC	1	Peso	3,8 kg
Quantità porte HDMI	1	Condizioni ambientali	
Porte di uscita VGA (D-Sub)	1	Intervallo temperatura di funzionamento	-10 - 55 °C
Ingresso audio	1	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Uscita audio	1		



0842571145502



842571145502

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.