

## Hikvision IDS-UVC-X28 telecamera per videoconferenza Nero, Grigio 3840 x 2160 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")

**Marchio :** Hikvision

**Codice prodotto:** IDS-UVC-X28

**Nome del prodotto :** IDS-UVC-X28

Hikvision IDS-UVC-X28. Tipo sensore: CMOS. Tipologia HD: 4K Ultra HD, Risoluzione massima video: 3840 x 2160 Pixel, Modalità video supportate: 1080p, Frequenza massima dei fotogrammi: 60 fps. Angolo di campo visivo: 118,8°, Zoom digitale: 3x. Bluetooth. Tipo di montaggio: Stand, Colore del prodotto: Nero, Grigio



Macchina fotografica		Gestione energetica	
Tipologia fotocamera	Fotocamera singola	Tipologia alimentazione	dC
Tipo sensore	CMOS	Voltaggio input DC	12 V
Dimensioni sensore ottico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Consumo energetico (max)	12,06 W
Zoom fotocamera	✓	Condizioni ambientali	
Zoom digitale	3x	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Angolo di campo visivo	118,8°	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
campo di visione orizzontale	109,9°	Contenuto dell'imballo	
campo di visione verticale	74,6°	Telecomando portatile	✓
Rapporto segnale/rumore (SNR)	60 dB	Batterie del telecomando incluse	✓
Numero F (apertura relativa)	2,5	Cavi inclusi	USB
Bilanciamento del bianco	Auto, Luce diurna, Locked WB, Naturale, Sodium lamp	Lunghezza cavo USB	2 m
Compensazione della retroilluminazione	✓	Viti incluse	✓
Numero di preimpostazioni della fotocamera	5	Adattatore AC/DC	✓
Controllo PTZ	✓	Staffe di montaggio incluse	✓
Velocità massima otturatore	0,00001 s	Prestazione	
Fotocamera per vita privata	✓	Bluetooth	✓
Video		Inquadratura automatica	✓
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Rilevamento automatico	✓
Risoluzione massima video *	3840 x 2160 Pixel	Plug & Play	✓
Frequenza massima dei fotogrammi *	60 fps	Audio	
Modalità video supportate	1080p	Microfono incorporato	✓
Formati video supportati	H.264, MJPG	Numero di array di microfoni	8
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Altoparlanti incorporati	✓
Design		Intervallo di frequenza dell'altoparlante	150 - 18000 Hz
Colore del prodotto *	Nero, Grigio	Varietà di microfoni pck up	6 m
Tipo di montaggio	Stand	Frequenze di campionamento supportate	48 kHz
Indicatori LED	Potenza, status	Dimensioni e peso	
Connettività		Larghezza	616 mm
Quantità porte HDMI	1	Profondità	104,2 mm
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	1	Altezza	145 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Dati su imballaggio	
Jack DC-in	✓	Larghezza imballo	727 mm
		Profondità imballo	213 mm
		Altezza imballo	227 mm
		Peso dell'imballo	5,36 kg

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-JAN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date