



### Funzione Bridge. Per una cottura flessibile

Consente di utilizzare pentole più grandi dalla forma rettangolare o ovale, come le pesciere.

## Product Benefits & Features



### La superficie che si adatta a ogni pentola

Il piano cottura MaxiSense® riconosce automaticamente il numero, la dimensione e la forma delle tue pentole e padelle con la massima flessibilità.

- Piano cottura ad induzione in vetroceramica
- 60 cm di larghezza
- 4 zone di cottura
- Funzione Bridge
- Connessione Hob2Hood: connessione wireless piano ad induzione e cappa
- Controllo elettronico DirekTouch
- Potenza regolabile su 14 livelli
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Funzione Automax (riscaldamento rapido zona cottura)
- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- Contaminuti e programmatore fine cottura
- CountUp Timer
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Sicurezza bambino (blocco accensione)
- Estetica nera



### Tecnologia Hob2Hood

L'esclusivo sistema di collegamento Hob2Hood permette al piano di comunicare con la cappa da cucina, che si accende così automaticamente e regola la ventola e l'illuminazione a seconda delle necessità.

### Comandi DirekTouch

Per un controllo immediato delle impostazioni cottura.

### Superficie antigraffio e semplice da pulire

La superficie del piano di cottura è piana e antigraffio. È dato che la superficie attorno alle pentole rimane fredda, gli schizzi non si surriscaldano attaccandosi ad essa. Basta asciugarli per eliminarli.

### Funzione Automax. Massima potenza nel minimo tempo

Funzione di riscaldamento rapido per raggiungere temperature elevate in pochissimo tempo.

#### Product Specification

Codice EAN	7332543790555
Tipologia di piano cottura	ad induzione
Bruciatori SpeedBurner	-
Bruciatore Bridge Burner	-
Bruciatori Fiamma Pura	-
Posizionamento accensione	-
Funzione Booster	Sì
Funzione Stop&Go	-
Contaminuti	Sì
Segnale Acustico	Sì
Spie di calore residuo	Sì
Spegnimento Automatico di Sicurezza	-
SicurGas	-
Tipologia di controlli	Kite 14 steps
Installazione	Possibilità di installare anche a filo-top
Estetica piano (Materiale)	Vetro
Estetica manopola	No
Tipologia di gas di serie	-
Tipologia di gas - alternativa	-
Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore dx (W) / Dimensione della zona cottura	1400/2500W/145mm

Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore dx(W) / Dimensione della zona cottura	1800/2800W/180mm
Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore sx (W) / Dimensione della zona cottura	2300/3200W/210mm
Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore sx(W) / Dimensione della zona cottura	2300/3200W/210mm
Assorbimento massimo (W):	7200
Volume imballo (l)	48.0024
Peso Lordo/Netto (Kg)	11.56/10.74
Certificazioni	CE, DEMKO, UL, WABE
Frequenza (Hz)	50-60
Tensione (V)	220-240/400V2N
Dimensioni piano (LxP mm)	580x510
Dimensioni imballo HxLxP (mm)	118x678x600

