



Più spazio. Più gusto. Contemporaneamente

Il piano cottura a induzione Bridge 6000 consente di cucinare facilmente anche con pentole più grandi. La funzione Bridge collega due zone su due lati del piano cottura per usare qualsiasi pentola, anche quelle più grandi. Le zone collegate avranno la stessa temperatura e impostazione di tempo.

Product Benefits & Features



DoubleBridge. Sfrutta al meglio il tuo piano cottura

Con DoubleBridge puoi combinare due zone cottura su due lati diversi. Ideale per cucinare con pentole di tutte le dimensioni, questa funzione offre la possibilità di sincronizzare la temperatura e i timer nelle due zone, per una massima flessibilità.

- Piano cottura ad induzione in vetroceramica
- 60 cm di larghezza
- 4 zone di cottura
- Controllo elettronico DireTouch
- Potenza regolabile su 14 livelli
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Funzione Automax (riscaldamento rapido zona cottura)
- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- Contaminuti e programmatore fine cottura
- CountUp Timer
- Òko Timer con sfruttamento calore residuo
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Sicurezza bambino (blocco accensione)
- Estetica nera

Meno passaggi necessari e più controllo con i controlli Direct Touch

L'interfaccia utente dei controlli Direct Touch utilizza numeri intuitivi, da 1 a 14, in modo da poter impostare subito la giusta temperatura senza dover alternare i pulsanti più e meno.



La funzione PowerBoost raggiunge alte temperature in un attimo

Non dovrai più aspettare che l'acqua in pentola inizi a bollire. La funzione PowerBoost ti dà un'esplosione di calore istantanea, facendo bollire l'acqua in meno di 90 secondi.



Le zone di cottura si disattivano automaticamente allo scadere del timer

Il time integrato r del piano cottura può essere impostato fino a un'ora, e spegnerà automaticamente il piano al termine della cottura. Per risultati precisi senza sforzo.

Sicurezza massima per i tuoi figli con la sicurezza bambini

Il blocco di sicurezza per bambini impedisce la modifica accidentale delle impostazioni del piano di cottura in modo da poter cucinare con la massima sicurezza anche in presenza dei bambini.

Product Specification

| | |
|--|--|
| Codice EAN | 7332543790562 |
| Tipologia di piano cottura | ad induzione |
| Bruciatori SpeedBurner | - |
| Bruciatore Bridge Burner | - |
| Bruciatori Fiamma Pura | - |
| Posizionamento accensione | - |
| Funzione Booster | Sì |
| Funzione Stop&Go | - |
| Contaminuti | Sì |
| Segnale Acustico | Sì |
| Spie di calore residuo | Sì |
| Spegnimento Automatico di Sicurezza | - |
| SicurGas | - |
| Tipologia di controlli | Controllo elettronico Slider Touch |
| Installazione | Possibilità di installare anche a filo-top |
| Estetica piano (Materiale) | Vetro |
| Estetica manopola | No |
| Tipologia di gas di serie | - |
| Tipologia di gas - alternativa | - |
| Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore dx (W) / Dimensione della zona cottura | 2300/3200W/180x210mm |

| | |
|--|----------------------|
| Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore dx(W) / Dimensione della zona cottura | 2300/3200W/180x210mm |
| Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore sx (W) / Dimensione della zona cottura | 2300/3200W/180x210mm |
| Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore sx(W) / Dimensione della zona cottura | 2300/3200W/180x210mm |
| Assorbimento massimo (W): | 7200 |
| Volume imballo (l) | 48.0024 |
| Peso Lordo/Netto (Kg) | 12.4/11.64 |
| Certificazioni | CE, DEMKO, UL, WABE |
| Frequenza (Hz) | 50-60 |
| Tensione (V) | 220-240/400V2N |
| Dimensioni piano (LxP mm) | 580x510 |
| Dimensioni imballo HxLxP (mm) | 118x678x600 |

